

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

М. В. Рубина, И. В. Щебеток, А. Н. Карташова

**ЗООГИГИЕНА.
ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

Учебно-методическое пособие

для студентов по специальности
1-74 03 01 «Зоотехния»

Витебск
ВГАВМ
2022

УДК 619:614.9
ББК 48.11
Р82

Рекомендовано к изданию методической комиссией биотехнологического факультета УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» от 11 октября 2022 г. (протокол № 1)

Авторы:

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *М. В. Рубина*;
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *И. В. Щебеток*;
кандидат ветеринарных наук, доцент *А. Н. Карташова*

Рецензенты:

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *М. В. Базылев*;
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент *Л. А. Возмитель*

Рубина, М. В.

Р82 Зоогигиена. Выполнение курсовой работы : учеб.-метод. пособие для студентов по специальности 1-74 03 01 «Зоотехния» / М. В. Рубина, И. В. Щебеток, А. Н. Карташова. – Витебск : ВГАВМ, 2022. – 64 с.

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с учебной программой по дисциплине «Зоогигиена» с учетом требований общеобразовательного стандарта по специальности 1-74 03 01 «Зоотехния» и содержит материалы по написанию, оформлению и выполнению курсовой работы.

УДК 619:614.9
ББК 48.11

© УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», 2022

Содержание

Введение	4
1. Методика и структура выполнения курсовой работы расчетного типа на тему «Разработка задания на проектирование животноводческого помещения (коровника, телятника, свинарника, овчарни, птичника, конюшни)»	5
2. Методика и структура выполнения исследовательской работы «Зоогигиеническая оценка и совершенствование условий содержания животных в обследуемом помещении на животноводческой ферме на 200 голов ОАО « ... » Витебского района»	9
3. Оформление курсовой работы	12
4. Порядок защиты курсовой работы	13
5. Календарный план выполнения курсовой работы	13
6. Оформление титульного листа	14
7. Методики выполнения расчетов	15
7.1. Методика расчета вентиляции в животноводческих помещениях	15
7.2. Методика расчета теплового баланса помещений	19
7.3. Методика расчета освещенности в помещениях	24
7.4. Расчет потребности в подстилке	25
7.5. Расчет выхода навоза	25
7.6. Расчет водообеспечения	26
Список рекомендуемой литературы	27
Приложения	28

Введение

В современных условиях содержания животных на комплексах и крупных фермах на промышленной основе, а также небольших фермерских хозяйствах возрастают требования к профессиональным качествам зооинженера. В процессе обучения на биотехнологическом факультете студенты должны научиться самостоятельно решать вопросы по организации технологического процесса производства, уметь оценивать условия, в которых содержатся животные, и разрабатывать мероприятия по их улучшению.

Учебным планом при изучении дисциплины «Зоогигиена» для студентов предусмотрено выполнение курсовой работы.

Целью выполнения этой работы является более углубленное изучение предмета и применение приобретенных знаний на практике при гигиенической оценке животноводческого помещения. Зооинженер должен знать гигиенические нормативы животноводческих помещений, уметь оценить помещение и типовой проект на соответствие этим нормам.

При написании студентом курсовой работы преподаватель имеет большую возможность индивидуально работать с ним, оценить знания и умения студента и в дальнейшем более верно подойти к итоговой оценке на экзамене по зоогигиене.

1. МЕТОДИКА И СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ РАСЧЕТНОГО ТИПА на тему «Разработка задания на проектирование животноводческого помещения (коровника, телятника, свинарника, овчарни, птичника, конюшни)».

Пример: «Разработка задания на проектирование свинарника-откормочника на 600 голов».

Тема курсовой работы дается преподавателем индивидуально в соответствии с шифром, который определяется номером группы и порядковым номером фамилии студента.

Структура курсовой работы расчетного типа

№ п/п	Оглавление	Рекомендуемый объем страниц
	Условие индивидуального задания	1
	Зоогигиенические нормативы	1
	Введение	1
1	Обзор литературы	4-5
2	Гигиенические требования, предъявляемые к выбору территории для размещения животноводческой фермы. Расчет площади для построек и выгульных дворов.	2
3	Планировка и оборудование животноводческого помещения	3
4	Расчет объема вентиляции помещения	3
5	Расчет освещенности помещения	2
6	Расчет теплового баланса помещения	4
7	Гигиенические требования, предъявляемые к основным строительным конструкциям здания	3
8	Гигиенические требования к подстилочным материалам и расчет количества подстилки	2
9	Гигиенические требования к удалению, хранению и обеззараживанию навоза	3
10	Расчет водообеспечения поголовья животных. Гигиенические нормативы питьевой воды	2
11	Организация санитарного дня на ферме	2
12	Требования к местам утилизации биологических отходов	2
	Список использованной литературы	1
	Приложения (план и разрез помещения)	

Методика выполнения курсовой работы расчетного типа

Пользуясь материалами, которые изложены в учебниках и практикуме по дисциплине, в справочной литературе, приложениях с табличными данными, студент выполняет работу по следующей схеме:

Оглавление. В нем указываются все разделы курсовой работы с нумерацией страниц каждого раздела.

Условие индивидуального задания переписывается в полном объеме из индивидуального задания каждого студента. Из таблицы 25 выбираются и в виде таблицы представляются средние показатели температуры и абсолютной влажности в пункте (например, г. Витебск), указанном в индивидуальном задании.

Зоогигиенические нормативы. Нормативы по данному помещению приводятся в виде таблицы: параметры микроклимата, нормы площади земельного участка, помещения и выгульных дворов на одно животное, фронт кормления и поения, суточный расход подстилочных материалов и воды и т. д.

Введение. В данном разделе следует отразить роль той отрасли животноводства, которая соответствует теме, а также показать значение гигиенической науки в ее развитии и производстве животноводческой продукции.

1. Обзор литературы.

1.1. Указать основные факторы, влияющие на формирование микроклимата помещения.

1.2. Описать основные параметры микроклимата и влияние их на здоровье и продуктивность животных (конкретно тех, которые находятся в данном помещении).

2. Гигиенические требования, предъявляемые к выбору территории для размещения животноводческой фермы. Расчет площади для построек и выгульных дворов.

2.1. Описать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к выбору земельного участка для размещения животноводческого помещения. Рассчитать площадь земельного участка фермы.

2.2. Показать значение мочиона как фактора, повышающего естественную резистентность и продуктивность животных. Рассчитать площадь выгульных дворов (если они предусмотрены).

3. Планировка и оборудование животноводческого помещения.

3.1. Дать описание внутренней планировки помещения, т. е. расположение и размеры пристеночных, кормовых, центральных проходов, навозных каналов, кормушек.

3.2. Рассчитать длину, ширину и площадь основного помещения, где содержатся животные в соответствии с их нормативным размещением в стойлах, станках, клетках, боксах и т. д.

3.3. Охарактеризовать основные технологические процессы и оборудование: раздачу корма, поение, доение и т. д.

4. Расчет объема вентиляции помещения (методика расчета дается на занятиях).

Рассчитать часовой объем вентиляции основного помещения по накоплению водяных паров в воздухе, кратность воздухообмена, объем воздухообмена

на одно животное и 1 центнер живой массы животного, общую площадь и количество вытяжных шахт и приточных каналов.

5. Расчет освещенности помещения.

5.1. Рассчитать естественную освещенность помещения исходя из нормативного светового коэффициента и площади основного помещения (определить количество окон и описать их расположение).

5.2. Рассчитать искусственную освещенность помещения исходя из нормативной удельной мощности ламп (определить количество лампочек для рабочего и дежурного освещения и описать их расположение). Дежурное освещение составляет 15 % от рабочего.

6. Расчет теплового баланса помещения (методика расчета дается на занятиях). Рассчитать тепловой баланс основного помещения, определить недостаток или избыток тепла. При необходимости дать рекомендации по обеспечению нормативной температуры в помещении.

7. Гигиенические требования, предъявляемые к основным строительным конструкциям здания.

7.1. Фундамент (свайный, ленточный и т. д.).

7.2. Стены: строительный материал, толщина, коэффициент теплопроводности.

7.3. Перекрытие: чердачное, совмещенное, строительный материал, толщина, коэффициент теплопроводности.

7.4. Окна: конструкция заполнения проемов. Коэффициент теплопроводности.

7.5. Ворота: строительный материал, коэффициент теплопроводности.

8. Гигиенические требования к подстилочным материалам и расчет количества подстилки.

8.1. Дать санитарно-гигиеническую оценку подстилочного материала, применяемого в помещении.

8.2. Провести расчет потребности в подстилке для размещаемого поголовья на год или производственный цикл (нормы расхода приведены в приложении).

При отсутствии подстилки необходимо описать требования, предъявляемые к полам (название раздела: «Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к полам»).

9. Гигиенические требования к удалению, хранению и обеззараживанию навоза.

9.1. Описать способ удаления навоза и устройство системы навозоудаления в проектируемом помещении.

9.2. Дать санитарно-гигиеническую оценку метода хранения и обеззараживания навоза.

9.3. Провести расчет выхода навоза за год или производственный цикл. Рассчитать объем навозохранилища (для жидкого навоза) и площадь навозохранилища (для твердого навоза).

10. Расчет водообеспечения поголовья животных. Гигиенические нормы питьевой воды.

- 10.1. Описать систему водоснабжения животноводческого помещения.
- 10.2. Указать марку и расположение поилок.
- 10.3. Привести нормативы качества питьевой воды (в форме таблицы).
- 10.4. Рассчитать потребность животных в воде на год или производственный цикл с учетом расхода на противопожарные нужды (5 %).

11. *Организация санитарного дня на ферме.* Дать описание и перечислить мероприятия при проведении санитарного дня на ферме.

12. *Требования к местам утилизации биологических отходов.* Описать способы уничтожения и утилизации биологических отходов (утильзаводы, биотермические ямы, печи для сжигания трупов животных).

Список использованной литературы. Оформить список литературы следует по установленному образцу: Ф. И. О. автора, название статьи, далее – название книги или журнала, город, название издательства, год издания, страницы или объем книги (см. примеры в списке литературы).

В конце списка литературы ставится подпись автора и дата представления работы на кафедру.

Приложения (план и разрез помещения). Работа должна быть снабжена планом и разрезом помещения. Студенты оформляют чертеж плана и поперечного разреза помещения с указанием размеров и изображением стен, окон, ворот, проходов, стойл, станков, кормушек, поилок, навозных лотков, вытяжных шахт, электролампочек, выгульных дворов, тамбуров, вспомогательных помещений. Указывают перечень технологического оборудования и экспликацию помещений. В приложении могут быть представлены иллюстрации, видеоматериалы, дополняющие курсовую работу.

2. МЕТОДИКА И СТРУКТУРА ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ «Зоогигиеническая оценка и совершенствование условий содержания животных в обследуемом помещении на животноводческой ферме на 200 голов ОАО «...» Витебского района»

Работа выполняется членами студенческого научного общества кафедры под руководством научного руководителя в хозяйствах, животноводческих комплексах, птицефабриках, фермерских хозяйствах. В дальнейшем работа может быть дополнена и представлена в виде дипломной работы.

Структура содержания исследовательской работы

№ п/п	Оглавление	Рекомендуемый объем страниц
	Введение	1
1.	Обзор литературы	5-6
2.	Краткая характеристика фермы (комплекса)	3-4
3.	Собственные исследования	11-15
3.1.	Устройство отдельных частей здания	
3.2.	Размеры помещения и его внутреннее оборудование	
3.3.	Оценка системы вентиляции. Расчет объема вентиляции помещения	
3.4.	Оценка системы отопления. Расчет теплового баланса помещения	
3.5.	Расчет освещенности помещения	
3.6.	Оценка технологических процессов	
3.7.	Исследование микроклимата	
4.	Заключение	2
5.	Список использованной литературы	1
	Приложение (план и разрез помещения)	

Методика выполнения исследовательской работы

Введение. В данном разделе следует отразить роль той отрасли животноводства, которая соответствует теме, а также показать значение гигиенической науки в ее развитии и производстве животноводческой продукции.

1. *Обзор литературы.* В этом разделе необходимо показать влияние основных параметров микроклимата на здоровье и продуктивность животных. Приводятся данные разных авторов об основных факторах, влияющих на формирование микроклимата, и его влиянии на организм животных.

2. *Краткая характеристика фермы (комплекса):*

- название хозяйства, его адрес и местонахождение;
- месторасположение фермы (комплекса), краткая характеристика природных условий (климат, почва, рельеф и др.);
- состав поголовья на ферме, продуктивность, живая масса животных и их возраст;

- способ содержания животных на ферме (комплексе);
- указать подсобные помещения на ферме (комплексе).

3. Собственные исследования:

3.1. Устройство отдельных частей здания:

- фундамент: глубина заложения, тип;
- стены: материал, толщина;
- полы: строительный материал, эксплуатационные качества (долговечность, водонепроницаемость, уклон, теплопроводность);
- перекрытие: совмещенное (строительный материал, наличие утеплителя, его толщина), чердачное (строительный материал, утеплитель, его толщина);
- окна: количество, размеры;
- двери и ворота: количество, размеры.

3.2. Размеры помещения и его внутреннее оборудование:

- внутренняя длина, ширина и высота помещения;
- площадь и кубатура помещения;
- наличие и размеры проходов: кормовых, навозных, кормонавозных, поперечных, продольных;
- количество скотомест и площадь пола на одно животное (для птицы плотность посадки на 1 м² пола или клетки);
- количество секций и их размеры;
- размеры стойл (станков, боксов), их площадь на одно животное.

3.3. Оценка системы вентиляции. Расчет объема вентиляции.

- вытяжные шахты: количество, устройство, расположение;
- приточные каналы: количество, расположение;
- вентиляторы: марка, количество, производительность, расположение;
- определить часовой объем вентиляции по влажности воздуха.

3.4. Оценка системы отопления. Расчет теплового баланса помещения.

- источники тепла: марка, количество;
- рассчитать тепловой баланс помещения и дать предложения по его оптимизации.

3.5. Расчет освещенности помещения.

- естественное освещение: исходя из количества, размера окон и площади пола, рассчитать световой коэффициент;
- искусственное освещение: рассчитать удельную мощность ламп, учитывая количество лампочек и площадь пола.

3.6. Оценка технологических процессов:

- навозоудаление: устройство системы удаления навоза, его хранение и устройство навозохранилища; определить выход навоза за зимне-стойловый период или период содержания;
- устройство кормушек: материал, ширина по верху, низу; фронт кормления на одну голову;
- доение (оборудование, кратность, подготовка к доению и т. д.);
- поение: количество поилок, их тип и санитарное состояние; определить суточную потребность фермы в воде с учетом расхода на противопожарные нужды (5 %).

3.7. Исследование микроклимата:

- температура, °С;
- относительная влажность, %;
- скорость движения воздуха, м/с;
- содержание аммиака, мг/м³ воздуха;

4. *Заключение.* В этом разделе необходимо дать оценку всем исследованиям, указать обнаруженные недостатки, полученные результаты сравнить с нормативными данными и внести предложения по устранению недостатков.

5. *Список использованной литературы.* Оформить список использованной литературы следует по установленному образцу: Ф. И. О. автора, название статьи, далее - название книги или журнала, город, название издательства, год издания, страницы или объем книги (см. примеры в списке литературы).

В конце списка литературы ставится подпись автора и дата представления работы на кафедру.

Приложения (план и разрез помещения). На миллиметровой бумаге необходимо сделать чертеж горизонтального и вертикального разрезов помещения с указанием размеров и изображением стен, окон, ворот, проходов, стоек, станков, клеток, кормушек, поилок, навозных лотков, вытяжных шахт, электролампочек, выгульных дворишков, тамбуров, вспомогательных помещений, ориентации здания по сторонам света. Указать перечень технологического оборудования и помещений здания.

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Работа выполняется на стандартных листах формата А4 (297x210 мм) на одной стороне, в объеме 30-35 страниц. Размеры полей следующие: верхнего и нижнего – 20 мм, левого – 30 мм, правого – 10 мм. Нумерация страниц дается арабскими цифрами в пределах всей работы. Первой страницей работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без точки в конце.

После титульного листа следует поместить лист с оглавлением работы, в котором указываются главы и страницы их размещения в тексте. Каждый раздел начинают с новой страницы. Заглавия разделов пишут более крупными буквами или выделяют другими цветными чернилами.

В работе не допускается произвольное сокращение слов и оборотов, например, с/х вместо сельское хозяйство, КРС вместо крупный рогатый скот и т. д.

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Нумерация арабскими цифрами сквозная в пределах всей работы. Слева перед заголовком пишут слово «Таблица» с указанием ее номера. Знак № не ставят. Каждая таблица должна содержать заголовок. Пример:

Таблица _____	-	_____
Номер		Название таблицы

При выполнении курсовой работы необходимо предварительно изучить литературу по данному вопросу. К источникам литературы относятся книги, учебные пособия, журнальные статьи, рекомендации, справочники, инструкции и материалы по годовым отчетам хозяйств, на базе которых выполняется курсовая работа. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.

Для иллюстрации рекомендуется использовать планы ферм и зданий, рисунки, графики, схемы и фотографии. Они выполняются на обычной или миллиметровой бумаге.

Графическая часть проекта должна включать план и поперечный разрез животноводческого здания с расстановкой технологического оборудования (стойл, станков, клеток, кормушек, поилок, канализации, вентиляции, электролампочек, проходов, окон, ворот) и указанием вспомогательных помещений.

В конце текста работы ставится подпись автора и дата.

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна быть сдана на проверку не позднее срока, установленного кафедрой. После проверки руководитель визирует работу, дает письменную рецензию и возвращает студенту за 2-4 дня до установленного срока защиты на доработку отмеченных недостатков. Если работа выполнена неудовлетворительно, переписана у других студентов, то к защите такая работа не допускается и возвращается на переработку исполнителю сразу после проверки.

Защита проводится комиссионно в установленные сроки согласно сроку, установленному кафедрой. На защите в течение 7-10 минут студент должен кратко изложить содержание выполненной работы, обосновать свои предложения, выводы и ответить на замечания рецензента, вопросы членов комиссии и присутствующих.

Оценка по курсовой работе зависит от самостоятельности и своевременности выполнения, грамотности и аккуратности написания, оформления, правильности расчетов, от соблюдения требований учебно-методического пособия и умения выступать с докладом.

Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность и не допускается к сдаче экзамена по предмету.

Лучшие оригинальные курсовые работы могут быть рекомендованы для заслушивания на студенческой научной конференции академии, экспонироваться на выставках студенческих работ, оставлены на кафедре для демонстрации, рекомендованы для дальнейшего выполнения в качестве дипломных работ.

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Студент получает задание, учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы, методики расчетов объема вентиляции и теплового баланса до 30 октября.

2. Подбор и изучение литературы по теме работы – 15 сентября-15 октября.

3. Выполнение расчетной части курсового проекта – ноябрь.

4. Оформление работы, выполнение графической части, сдача работы на кафедру – до 5 декабря.

5. Подготовка к защите и защита курсовой работы – 20-28 декабря.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Образец титульного листа

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Учреждение образования
«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины»

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ГИГИЕНЫ ЖИВОТНЫХ

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему «Разработка задания на проектирование свинарника-откормочника на
600 голов»

Исполнитель _____
студент (ка)... курса..... группы

фамилия, имя, отчество

Руководитель _____
фамилия, имя, отчество,
ученая степень, звание

Курсовая работа к защите допущена _____, ____ г.

Витебск -г.

7. МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ

7.1. Методика расчета вентиляции в животноводческих помещениях

Основное назначение вентиляции – обеспечение удаления загрязненного воздуха из помещения и замена его свежим наружным воздухом.

При отсутствии или плохой вентиляции на внутренних поверхностях ограждающих конструкций образуется конденсат, обуславливающий преждевременное разрушение потолочных перекрытий, стен, кровли. Вследствие этого возникает необходимость ремонта здания, что связано со значительным увеличением затрат на его реконструкцию.

В помещениях с недостаточным воздухообменом у животных ухудшаются процессы обмена веществ, общее физиологическое состояние, переваримость и усвоение питательных веществ корма. В результате снижается естественная резистентность и здоровье животных, их продуктивность и качество продукции.

Пример расчета: в свинарнике содержится 600 голов откормочного поголовья. Из них: 250 голов живой массой 90 кг, 250 голов живой массой 100 кг и 100 голов живой массой 110 кг.

Размеры помещения: длина – 45 м; ширина – 15 м, высота стены - 3 м.

Нормативная температура в свинарнике – 16 °С, относительная влажность – 75 %. Свиноводческое помещение находится в Витебском районе.

1. Расчет *часового объема вентиляции (L)* в климатических условиях Республики Беларусь (при повышенной влажности воздуха) проводят по формуле:

$$L = \frac{Q}{q_1 - q_2}, \quad (1)$$

где L – количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения, чтобы поддержать в нем относительную влажность в пределах нормы, м³/ч;

Q – поступление водяных паров от животных с учетом испарения с поверхностей ограждающих конструкций, поилок, кормушек и др., г/час;

q₁ – допустимое влагосодержание воздуха в помещении, г/м³;

q₂ – средняя абсолютная влажность атмосферного воздуха, вводимого в помещение в переходный период, г/м³.

Выделение водяных паров животными зависит от окружающей температуры, поэтому для повышения точности расчетов учитывают поправочные коэффициенты. Количество водяных паров (Q), выделяемых животными, находят по формуле:

$$Q = Q_0 \cdot n \cdot k, \quad (2)$$

где Q – количество водяных паров, выделяемое всеми животными, г/ч;

Q₀ – количество влаги, выделяемое одним животным, г/ч;

n – количество животных, голов;

k – поправочный коэффициент.

Вначале находят *поступление водяных паров от животных* (см. таблицу 22 «Нормы выделения тепла, углекислого газа и водяных паров сельскохозяйственными животными и птицами»):

- одна свинья живой массой 90 кг выделяет 130 г/ч водяных паров, а 250 голов – 32500 г/ч;
- одна свинья живой массой 100 кг выделяет 138 г/ч водяных паров, а 250 голов – 34500 г/ч.
- одна свинья живой массой 110 кг выделяет 144 г/ч водяных паров, а 100 голов - 14400 г/ч.

Поступление водяных паров в помещение от 600 голов составляет:

$$(130 \cdot 250) + (138 \cdot 250) + (144 \cdot 100) = 81400 \text{ г/ч.}$$

С учетом поправочного коэффициента (см. таблицу 23 «Поправочный коэффициент для определения количества тепла и водяных паров») составит:

$$81400 \cdot 1,13 = 91982 \text{ г/ч.}$$

Поступление влаги, испарившейся с поверхностей ограждающих конструкций помещения (см. табл. 24 «Процентные надбавки к количеству влаги, выделяемой животными, на испарение воды с пола, кормушек, поилок, стен и перегородок»), принимают за 12 % от количества влаги, выделяемой животными.

$$12 \% \text{ от } 91982 \text{ составит } 11037,84.$$

Всего поступит водяных паров: $91982 + 11037,84 = 103019,84 \text{ г/ч.}$

Значение q_1 находят следующим образом: по микроклиматическим нормативам температура в свинарнике-откормочнике составляет – 16 °С, относительная влажность – 75 %.

Максимальная влажность воздуха при температуре 16 °С равна 13,54 г/м³ (см. таблицу 26 «Максимальная упругость водяного пара в миллиметрах ртутного столба»), а относительная влажность должна составлять 75 % от максимальной, т. е.

$$13,54 \times 0,75 = 10,15 \text{ г/м}^3.$$

Значение q_2 берут из таблицы 25 «Средние показатели температуры и абсолютной влажности в различных пунктах Республики Беларусь». Для расчета воздухообмена в переходный период определяют среднее значение влагосодержания наружного воздуха для Витебска за ноябрь и март: $(4,20 + 3,00) : 2 = 3,6 \text{ г/м}^3$.

Часовой объем вентиляции в переходный период составит:

$$L_{\text{пер}} = \frac{103019,84}{10,15 - 3,6} = 15728,22 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

2. *Кратность воздухообмена* (показывает, сколько раз в течение часа воздух в помещении необходимо заменить на новый) рассчитывают по формуле:

$$Kp = \frac{L}{V}, \quad (3)$$

где L - часовой объем вентиляции, м³/ч;
V - объем помещения, м³.

Объем помещения равен произведению его длины, ширины и высоты стены ($45 \cdot 15 \cdot 3 = 2025 \text{ м}^3$). Кратность воздухообмена составит:

$$K_p = \frac{15728,22}{2025} = 7,8 \text{ раз в час.}$$

3. Объем воздухообмена на одно животное составит:

$$V_1 = \frac{L}{n}, \quad (4)$$

где L - часовой объем вентиляции, $\text{м}^3/\text{ч}$;

n - количество животных, голов.

В расчете на одно животное воздухообмен в переходный период составит:

$$V_1 = \frac{15728,22}{600} = 26,2 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

4. Объем воздухообмена на 1 центнер живой массы (для сельскохозяйственной птицы на 1 кг живой массы) составит:

$$V_2 = \frac{L}{m}, \quad (5)$$

где L - часовой объем вентиляции, $\text{м}^3/\text{ч}$;

m - живая масса животных, ц.

$$V_2 = \frac{15728,22}{(250 \cdot 0,9) + (250 \cdot 1) + (100 \cdot 1,1)} = 26,9 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

5. Для обеспечения необходимого воздухообмена рассчитывают площадь вытяжных шахт и приточных каналов.

5.1. Площадь вытяжных шахт определяют по формуле:

$$S_{\text{выт}} = \frac{L}{v \cdot 3600}, \quad (6)$$

где v - скорость движения воздуха в вытяжной шахте, м/с;

3600 - количество секунд в одном часу.

Для определения площади вытяжных шахт необходимо рассчитать скорость движения воздуха в шахте (v). Ее величина зависит от разности температур внутреннего и наружного воздуха (Δt) и высоты шахты.

Внутренняя температура в свиарнике составляет -16°C . Для расчета наружной температуры в переходный период (см. таблицу 25 «Средние показатели температуры и абсолютной влажности в различных пунктах Республики Беларусь») используется температура в Витебске за ноябрь и март:

$$[-0,4 + (-2,9)] : 2 = -1,65^{\circ}\text{C}.$$

Разница температур внутреннего и наружного воздуха составит:

$$\Delta t = +16^{\circ}\text{C} - (-1,65^{\circ}\text{C}) = 17,65^{\circ}\text{C}.$$

Если высота вытяжной трубы равна 5 м, то скорость движения воздуха в ней составит 1,29 м/с (см. таблицу 27 «Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах (м/с) при разной высоте труб и при различных температурах воздуха внутри помещения и наружного воздуха»).

Общая площадь вытяжных шахт будет равна:

$$S_{\text{выт}} = \frac{15728,22}{1,29 \cdot 3600} = 3,39 \text{ м}^2.$$

5.2. Количество вытяжных шахт определяют по формуле:

$$n_1 = \frac{S_{\text{выт}}}{s_1}, \quad (7)$$

где $S_{\text{выт}}$ – общая площадь вытяжных шахт, м^2 ;
 s_1 – площадь сечения одной вытяжной трубы, м^2 .

Если проектируемая шахта имеет сечение $0,9 \times 0,9$ м, т. е. площадь $0,81 \text{ м}^2$ (S_1), то их число составит:

$$n_1 = \frac{3,39}{0,81} = 4 \text{ вытяжные шахты.}$$

5.3. Площадь приточных каналов составляет 60-70 % от общей площади вытяжных шахт и определяется по формуле:

$$S_{\text{пр}} = S_{\text{выт}} \cdot 0,7, \quad (8)$$

$$S_{\text{пр}} = 3,39 \cdot 0,7 = 2,37 \text{ м}^2$$

5.4. Количество приточных каналов рассчитывается по формуле:

$$n_2 = \frac{S_{\text{пр}}}{s_2}, \quad (9)$$

где $S_{\text{пр}}$ – общая площадь приточных каналов, м^2 ;
 s_2 – площадь сечения одного приточного канала, м^2 .

Приточные каналы могут быть выполнены в виде фрауг размером $0,7 \times 0,5$ м и площадью $0,35 \text{ м}^2$. Их количество составит $2,37 : 0,35 = 7$ шт.

Приточные каналы располагаются в животноводческом помещении в шахматном порядке во избежание сквозняков.

7.2. Методика расчета теплового баланса помещений

Расчет теплового баланса здания позволяет оценить теплотехнические свойства ограждающих конструкций, определить пути теплопотерь, найти способы улучшения микроклимата.

Тепловой баланс – это равновесие между приходом и расходом тепла в помещении.

Поступление тепла – это тепловыделения животных ($Q_{\text{жив.}}$), которые являются основным источником тепла в животноводческих неотапливаемых помещениях.

Расход тепла складывается: из потерь на обогрев приточного (вентиляционного) воздуха ($Q_{\text{вен.}}$); теплопотерь на испарение влаги с пола, кормушек, поилок ($Q_{\text{исп.}}$) и теплопотерь через ограждающие конструкции здания ($Q_{\text{о.зд.}}$) (стены, перекрытия, окна, двери, ворота).

Формулу для расчета теплового баланса неотапливаемого здания можно представить в виде соотношения:

$$Q_{\text{жив.}} = Q_{\text{вен.}} + Q_{\text{исп.}} + Q_{\text{о.зд.}}, \quad (10)$$

Для поддержания заданной нормативной температуры в помещении тепловой баланс должен быть нулевым, т. е. величина прихода тепла должна соответствовать величине его расхода. В противном случае температура воздуха в помещении будет повышаться (при положительном балансе) или снижаться (при отрицательном балансе).

Для животноводческих помещений тепловой баланс целесообразно рассчитывать с учетом показателей температуры и относительной влажности атмосферного воздуха самого холодного периода года (по показателям января).

Пример расчета: в свинарнике содержится 600 голов откормочного поголовья. Из них: 250 голов живой массой 90 кг, 250 голов живой массой 100 кг и 100 голов живой массой 110 кг.

Расчет теплового баланса проводят в следующем порядке:

1. Расчет прихода тепла.

Количество тепла, выделяемого в помещение животными, зависит от окружающей температуры, поэтому для повышения точности расчетов учитывают поправочные коэффициенты. Количество тепла (Q), выделяемого животными, находят по формуле:

$$Q_{\text{жив.}} = Q_0 \cdot n \cdot k, \quad (11)$$

где $Q_{\text{жив.}}$ – количество тепла, выделяемое всеми животными, ккал/ч;

Q_0 – количество свободного тепла, выделяемое одним животным, ккал/ч;

n – количество животных, голов;

k – поправочный коэффициент.

Пользуясь таблицей 22 «Нормы выделения тепла, углекислого газа и водя-

ных паров сельскохозяйственными животными и птицами», находят:

- одна свинья живой массой 90 кг выделяет 196 ккал/ч свободного тепла, 250 голов – 49000 ккал/ч;
- одна свинья живой массой 100 кг выделяет 208 ккал/ч свободного тепла, а 250 голов – 52000 ккал/ч;
- одна свинья живой массой 110 кг выделяет 217 ккал/ч свободного тепла, а 100 голов – 21700 ккал/ч.

Приход свободного тепла от 600 голов составляет:

$$(196 \cdot 250) + (208 \cdot 250) + (217 \cdot 100) = 122700 \text{ ккал/ч.}$$

С учетом поправочного коэффициента (см. таблицу 23 «Поправочный коэффициент для определения количества тепла и водяных паров») составит:

$$122700 \cdot 0,86 = \underline{105522} \text{ ккал/ч.}$$

2. Расчет теплопотерь.

2.1. Расчет теплопотерь на обогрев вентиляционного воздуха:

$$Q_{\text{вен.}} = 0,24 \cdot L_{\text{январь}} \cdot \Delta t, \quad (12)$$

где 0,24 – тепло (ккал), затраченное на нагревание 1 кг воздуха 1 °С, ккал/кг/градус;

$L_{\text{январь}}$ – часовой объем вентиляции, рассчитываемый по январю, м³/ч;

Δt – разница температур внутреннего и наружного воздуха, °С.

Необходимо провести корректировку расчета объема вентиляции на самый холодный месяц (январь).

Часовой объем вентиляции в январе составит:

$$L_{\text{январь}} = \frac{103019,84}{10,15-2,55} = 13555,24 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Значение q_2 для расчета воздухообмена в зимний период (по показаниям самого холодного месяца) определяют по таблице 25 «Средние показатели температуры и абсолютной влажности в различных пунктах Республики Беларусь» - влагосодержание в январе равно 2,55 г/м³.

Также необходимо величину часового объема вентиляции из объемных единиц (м³/ч) перевести в весовые (кг/ч).

Пользуясь таблицей 28 «Объемная масса воздуха (м³/кг) при различной температуре и различном барометрическом давлении», находят, что 1 м³ воздуха при температуре 16°С (нормативная температура для свинарника-откормочника) и барометрическом давлении 760 мм рт. ст. весит 1,222 кг.

$$L_{\text{январь}} = 13555,24 \cdot 1,222 = 16564,5 \text{ кг/ч.}$$

Для расчета Δt внутреннюю температуру свинарника принимаем за 16 °С (норматив), наружная температура в январе для Витебска составит – 7,8 °С (см.

таблицу 25 «Средние показатели температуры и абсолютной влажности в различных пунктах Республики Беларусь»).

$$\Delta t = 16^{\circ}\text{C} - (-7,8^{\circ}\text{C}) = 23,8^{\circ}\text{C}.$$

Расход тепла на обогревание поступающего воздуха будет равен:

$$Q_{\text{вен.}} = 0,24 \cdot 16564,5 \cdot 23,8 = \underline{94616,42} \text{ ккал/ч.}$$

2.2. Расчет теплопотерь на испарения.

Расчет теплопотери на испарение влаги с пола, кормушек, поилок производится по формуле:

$$Q_{\text{исп.}} = a \cdot 0,595, \quad (13)$$

где 0,595 – количество тепла, затраченное на испарение 1 г влаги, ккал;
а – поступление влаги, испарившейся с пола, кормушек, поилок и т. д., принимаемой в размере 12 % от влаги, выделяемой животными.

$$Q_{\text{исп.}} = 11037,84 \cdot 0,595 = \underline{6567,51} \text{ ккал/ч.}$$

2.3. Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции рассчитывают по формуле:

$$Q_{\text{о.зд.}} = \sum \lambda \cdot S \cdot \Delta t, \quad (14)$$

где λ – коэффициент теплопроводности материала в ккал/ч/м²/градус;

S – площадь ограждающих конструкций, м²;

Δt – разница температур внутреннего и наружного воздуха, °C;

\sum - показатель, что все произведения $\lambda \cdot S$ суммируются.

Коэффициенты теплопроводности (λ) отдельных конструкций приведены в таблицах 29-32.

Площадь ограждающих конструкций рассчитывают следующим образом:

1. Площадь потолка (помещение с чердачным перекрытием) – путем умножения внутренних размеров длины и ширины помещения. Площадь совмещенного (бесчердачного) перекрытия – путем умножения ширины покрытия на его длину и на количество сторон покрытия.

2. Площадь стен – путем умножения наружного периметра помещения на высоту стен с учетом толщины потолка (совмещенного перекрытия) за минусом площади окон и ворот.

3. Площадь окон, ворот, дверей – путем умножения площади одного окна (одних ворот, дверей) на их количество.

4. Площадь пола – по зонам:

1-я зона – до 2 метров от стен;

2-я зона – от 2 метров до 4 метров;

3-я зона – от 4 метров.

При этом в первой двухметровой зоне площадь пола, примыкающая к углам наружных стен, учитывается дважды, т. е. при определении площади этой зоны берут полностью длину обеих наружных стен, образующих углы (по внутреннему периметру).

Для удобства проведения расчетов цифровой материал целесообразно представить в виде таблицы.

Пример расчета: свинарник для откормочного поголовья на 600 голов. Внутренние размеры свинарника: длина – 45 м, ширина – 15 м, высота стены – 3 м.

Стены свинарника из обыкновенного кирпича на легком растворе в 2 кирпича толщиной 0,525 м. Окна отдельные с двойным остеклением размером 2,0 х 1,2 м, количество их – 16. Ворота деревянные двойные размером 2,8 х 3 м, их 4. Потолок – по балкам, настил из деревянных пластин толщиной 5 см, глинопесчаная смазка – 2 см, слой опилок – 15 см и сверху – слой земли 5 см без штукатурки.

Таблица 1 - Определение теплотерь через ограждающие конструкции здания

Название ограждающей конструкции	λ	S	$\lambda \cdot S$	Δt	Теплопотери, ккал/ч
Потолок	0,39	45 x 15 = 675	263,25	23,8	6265,35
Окна	2,38	(2,0 x 1,2) · 16 = 38,4	91,39	23,8	2175,08
Ворота	2,0	(2,8 x 3) · 4 = 33,6	67,2	23,8	1599,36
Стены	1,01	45 + (0,525 · 2) = 46,05 наружная длина 15 + (0,525 · 2) = 16,05 наружная ширина (46,05 + 16,05) · 2 = 124,2 наружный периметр 124,2 · (3 + 0,27) = 406,13 406,13 – (38,4+33,6) = 334,13	337,47	23,8	8031,79
Пол:					
1-я зона	0,4	(45·2) · 2 + (15·2) · 2 = 240	96,0	23,8	2284,80
2-я зона	0,2	(45–4) · 2·2 + (15–8) · 2·2 = 192	38,4	23,8	913,92
3-я зона	0,1	(45–8) x (15–8) = 259	25,9	23,8	616,42
			Σ 916,61		Σ 21886,72

Теплопотери здания складываются из основных теплотерь (через все ограждающие конструкции) и дополнительных.

Основные теплопотери в приведенном примере составили 21886,72 ккал/ч.

Дополнительные потери тепла зависят от расположения здания по отношению к сторонам света, продуваемости помещений и т. д.

Для упрощения расчетов дополнительные теплотери принимают в размере 13 % основных потерь тепла через стены, окна, ворота и двери, т. е.

$$(8031,79+2175,08+1599,36) \cdot 0,13 = 1534,81 \text{ ккал/ч.}$$

Таким образом, $Q_{\text{о.зд.}} = 21886,72 + 1534,81 = \underline{23421,53}$ ккал/ч.
 Приход тепла в помещение – $Q_{\text{жив.}}$ составляет 105522 ккал/ч.
 Расход тепла в помещении находят, суммируя все теплотери ($Q_{\text{вен.}} + Q_{\text{исп.}} + Q_{\text{о.зд.}}$), т. е.

$$94616,42 + 6567,51 + 23421,53 = 124605,46 \text{ ккал/ч}$$

Из сравнения теплотери и теплоступления следует, что расход тепла в помещении больше, чем его поступление: $124605,46 - 105522 = 19083,46$ ккал/ч.

Дефицит тепла составляет 19083,46 ккал/ч, следовательно, в помещении отрицательный тепловой баланс.

Далее следует определить Δt нулевого баланса, т.е. разность между температурой наружного воздуха в январе и температурой внутри помещения.

Расчет проводят по формуле:

$$\Delta t_{\text{н.б.}} = \frac{Q_{\text{жив.}} - Q_{\text{исп.}}}{0,24 \cdot L_{\text{январ.}} + \sum \lambda \cdot S}, \quad (15)$$

Подставляем ранее полученные данные в формулу:

$$\Delta t_{\text{н.б.}} = \frac{105522 - 6567,51}{0,24 \cdot 16564,5 + 916,54} = 20,2^{\circ}\text{C.}$$

Следовательно, при найденном тепловом балансе разность между температурой наружного воздуха и температурой внутри помещения равна $20,2^{\circ}\text{C}$, так как средняя январская температура в районе Витебска составляет $-7,8^{\circ}\text{C}$, то температура воздуха в помещении будет равна $(20,2 - 7,8) = 12,4^{\circ}\text{C}$, что не соответствует гигиеническим нормативам.

Поэтому в свинарнике следует установить механическую приточную вентиляцию с подогревом приточного воздуха.

Промышленность выпускает электрокалориферы различной мощности (см. таблицу 33), 1 кВт/ч работы которых дает 860 ккал тепла.

Учитывая дефицит тепла в 19083,46 ккал, для свинарника потребуется: $19083,46 : 860 = 22,1$ кВт дополнительного тепла.

Таким образом, в помещении необходимо установить 1 электрокалорифер типа СФО-40/1Т с номинальной мощностью 40 кВт (период работы – 33 минуты в час). Расчет периода работы:

40 кВт – 60 минут

22,1 кВт – x

$$x = 22,1 \cdot 60 : 40$$

x = 33,15 минуты

7.3. Методика расчета освещенности в помещениях

1. Расчет естественной освещенности

В практике строительства животноводческих помещений применяется геометрический метод нормирования освещенности, который основан на вычислении светового коэффициента (СК).

Данный показатель выражает отношение площади окон (стекла без рам) к площади пола помещения.

$$СК = \frac{\sum S_{стекла}}{S_{пола}} \quad (16)$$

Пример расчета: помещение свинарника на 600 животных имеет следующие размеры: длина – 45 м, ширина – 15 м, площадь пола – 675 м² (45 x 15).

Нормативное значение светового коэффициента (СК) для свинарника-откормочника – 1:15-1:20 (см. таблицу 34 «Нормы естественного и искусственного освещения животноводческих помещений»).

Суммарную площадь чистого стекла, которое обеспечивает нормативную (расчетную) освещенность, определяют из формулы 16.

$$\sum S_{стекла} = \frac{S_{пола}}{СК} = \frac{675}{20} = 33,7 \text{ м}^2$$

Площадь оконных проемов состоит на 80-90 % из стекла и 10-20 % приходится на рамы и переплеты.

Следовательно, 33,7 м² (общая площадь остекления) составляет 85 %, а площадь рам и переплетов находят по пропорции:

$$33,7 - 85 \%;$$

$$x - 15 \%; \quad x = (33,7 \cdot 15) : 85 = 5,9 \text{ м}^2.$$

$$S_{окон. проемов} = \sum S_{чист. стекла} + \sum S_{переплет и рамы}$$

Общая площадь оконных проемов в помещении составит: 33,7 + 5,9 = 39,6 м².

Размер одного оконного проема – 2x1,2 м, площадь – 2,4 м².

В свинарнике 16 окон (39,6 : 2,4), которые располагают по 8 на каждой продольной стороне здания на высоте 1,2 м от пола.

2. Расчет искусственной освещенности.

При определении искусственного освещения животноводческих помещений устанавливают вид источника света, их мощность, количество, расположение, высоту подвески (отсутствие слепящего действия).

Искусственное освещение характеризуется удельной мощностью ламп, выраженной в ваттах на м² (Вт/м²).

При проведении технологических работ применяется рабочее освещение, а в ночные часы – дежурное, которое составляет 10-15 % от рабочего.

Пример расчета: помещение свинарника на 600 животных имеет следующие

шие размеры: длина – 45 м, ширина – 15 м, площадь пола – 675 м².

Нормативная удельная мощность ламп в свинарнике составляет 2,6 Вт/м² (см. таблицы 34 «Нормы естественного и искусственного освещения животноводческих помещений»).

Общая мощность освещения составит: $2,6 \cdot 675 = 1755$ Вт.

Для вычисления необходимого количества ламп в помещении нужно общую мощность ламп разделить на мощность одной лампы: $1755 : 100 = 18$ ламп накаливания.

Дежурное освещение составит 2-3 лампы мощностью 100 Вт каждая (от 18 ламп нашли 10-15%).

В свинарнике лампы располагаются в 2 ряда по 9 штук в каждом. Для снижения слепящего действия их подвешивают на высоте 1,8 м от пола.

С целью экономии энергии в животноводстве используют энергосберегающие лампы на 6, 9, 10, 15 Вт, что соответствует 60, 90, 100, 150 Вт у ламп накаливания. Так как мы для расчетов использовали лампы накаливания в 100 Вт, то для уменьшения энергопотребления можно использовать энергосберегающие лампы на 10 Вт.

7.4. Расчет потребности в подстилке

Качество подстилочных материалов оказывает существенное влияние на микроклимат и, как следствие, на здоровье и продуктивность животных.

Количество подстилки определяют по формуле:

$$P = n \cdot P_{\text{сут.}} \cdot C, \quad (17)$$

где P – потребность в подстилке;

n – количество животных, голов;

$P_{\text{сут.}}$ – суточная норма подстилки на одно животное, кг;

C – продолжительность использования подстилки, дней.

Нормы расхода подстилки на одно животное приведены в таблице 35.

Пример расчета: свинарник-откормочник на 600 голов. Одной свинье в сутки необходимо 0,2 кг соломы. Период откорма составляет 120 дней.

$P = 600 \cdot 0,2 \cdot 120 = 14400$ кг, или 14,4 т.

7.5. Расчет выхода навоза

Нормативы для расчета выхода навоза и объема навозохранилища приведены в таблицах 37 и 38.

Количество навоза, получаемое от животных, определяют по формуле:

$$H = n \cdot H_{\text{сут.}} \cdot C, \quad (18)$$

где H – выход навоза;

n – количество животных, голов;

$N_{сут.}$ – среднесуточная норма выхода навоза от одного животного, кг;
 C – продолжительность накопления навоза, дней.

Пример расчета: свинарник-откормочник на 600 голов. Среднесуточный выход экскрементов от одного животного составляет: кала – 5 кг, мочи – 2,5 л. Период откорма составляет 120 дней.

$$П = (600 \cdot 5) + (600 \cdot 2,5) \cdot 120 = 540000 \text{ кг} = 540 \text{ т.}$$

С учетом подстилочных материалов: $540 + 14,4 = 554,4 \text{ т.}$

При использовании соломенной подстилки объемная масса навоза составляет $0,4-0,5 \text{ т/м}^3$.

$$\text{Объем навозохранилища составит: } 1022,4 : 0,4 = 1386 \text{ м}^3.$$

При получении твердого навоза (содержание животных на глубокой подстилке) производится расчет площади навозохранилища. Если площадь навозохранилища на одну свинью на откорме составляет $0,5 \text{ м}^2$, то на 600 голов – 1200 м^2 ($0,5 \times 600$).

Животные	Площадь навозохранилища на 1 животное, м^2
Коровы	2,5
Молодняк крупного рогатого скота	0,8
Телята	0,6
Свиноматки	0,4
Свины на откорме	0,5
Овцы	0,3
Птицы (200 голов)	0,3
Лошади	1,75

7.6. Расчет водообеспечения

Значение воды трудно переоценить. Она входит в состав организма, участвует в обмене веществ, являясь универсальным растворителем. Используется для мойки животных, помещений и т. д. Для расчета водопотребления, пользуясь зооигиеническими нормами, приведенными в таблице 36, следует рассчитать суточную потребность в воде на все поголовье с учетом 5 % на противопожарные нужды, а также определить водопотребление на период содержания животных.

Пример расчета: Всего откормочному молодняку в сутки необходимо 15 литров воды. Следовательно, на 600 голов требуется: $15 \cdot 600 = 9\,000$ литров.

На период содержания: $9\,000 \cdot 120 = 1\,080\,000$ литров.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальности «Зоотехния» / В. А. Медведский [и др.]. – Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2015. – 736 с. : ил.
2. Карташова, А. Н. Гигиена животных. Практикум : учебное пособие для студентов специальности «Ветеринарная медицина» учреждений, обеспечивающих получение высшего образования / А. Н. Карташова. – Минск : ИВЦ Минфина, 2007. – 292 с.

Дополнительная

1. Комплексные нормы технологического проектирования новых, реконструкции и технического перевооружения существующих животноводческих объектов по производству молока, говядины и свинины / НПЦ НАН академии наук Беларуси по животноводству. – Минск, 2021. – 121 с.
2. Медведский, В. А. Общая гигиена : учебник / В. А. Медведский, А. Н. Карташова, И. В. Щебеток. – Минск : ИВЦ Минфина. – 2020. – 252 с.
3. Медведский, В. А. Гигиена животных : учебное пособие / В. А. Медведский, Н. А. Садо́мов, И. В. Брыло. – Минск : ИВЦ Минфина, 2017. – 406 с.
4. Медведский, В. А. Гигиенические аспекты получения экологически чистой продукции животноводства : практическое руководство / В. А. Медведский, Т. В. Медведская. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 352 с.
5. Нормативные ветеринарно-санитарные и гигиенические требования в животноводстве : инструктивно-методическое издание / В. А. Медведский [и др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2019. – 348 с.
6. Организационно-технологические требования при производстве молока на молочных комплексах промышленного типа Постановление от 4 июня 2018 г. № 16 [Электронный ресурс] / Утверждены Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://mshp.gov.by/documents/animal/d3f01f044643aс37.html>. – Дата доступа: 17.03.2022.

Таблица 1 - Параметры микроклимата в помещениях для коров

Показатели	Содержание	
	Привязное и беспривязнобоксовое	Беспривязное на глубокой подстилке
Температура, °С	8-12 (5-25)*	6 (5-25)
Относительная влажность, %	50-75 (40-85)	50-75 (40-85)
Воздухообмен на 1 ц живой массы, м ³ /ч	70	70
Скорость движения воздуха, м/с:		
холодный и переходный периоды	0,5	0,5
теплый период	до 1,0	до 1,0
Допустимая концентрация вредных газов:		
углекислота, %	0,25	0,25
аммиак, мг/м ³	20	20
сероводород, мг/м ³	следы	следы
Микробная загрязненность, тыс./м ³	70-120	70-120
Уровень шума, дБ	70	70
Пыль, мг/м ³		
Холодный период	0,8-1,0	1,5
Теплый период	1,2-1,5	3

Примечания: 1. * - В скобках указаны нижняя и верхняя критические границы показателя.

2. Предельно-допустимое содержание пыли в помещениях при раздаче кормов 5 мг/м³.

Таблица 2 - Параметры микроклимата в помещении для молодняка крупного рогатого скота

Показатели	Возраст				
	от рождения до 2 мес. (в помещении профилактория в индивидуал. клетках)	от 2 до 3 мес.	от 3 до 6 мес.	от 6 до 12 мес.	от 12 и старше
Температура воздуха, °С	16-18 (5-25)	12-16 (8-25)	12-16 (8-25)	10-15 (5-25)	10-15 (5-25)
Относительная влажность, %	50-75 (40-85)	50-75 (40-85)	50-75 (40-85)	50-75 (40-85)	50-75 (40-85)
Скорость движения воздуха, м/с:					
холодный и переходный периоды	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5
теплый период	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
Микробная загрязненность, тысяч микробных	20	50	40	70	70
Допустимая концентрация, не более:					
аммиака, мг/м ³	10,0	10,0	15,0	20,0	15-20
углекислого газа, %	0,2	0,2	0,25	0,25	0,20
сероводорода, мг/м ³	5,0	5,0	5,0	следы	следы
Воздухообмен на 1 ц живой массы, м ³ /ч:					
в зимний период	20	20	20-25	60	60
в переходный период	30-40	40-50	40-50	120	120
в летний период	80	100-120	100-120	250	250
Допустимый уровень шума, Дб	65	70	70	70	70
Пыль, г/м ³ :					
холодный период	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
теплый период	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5

Таблица 3 - Параметры микроклимата в помещениях для свиней

Показатели	Помещения для разных групп животных							
	Холостые и супоросные матки	Хряки-производители	Подсосные матки с приплодом поросят на до-рацивании: 35-40 дней	(1-5 день после	Поросята на до-рацивании: 41-86 дней	Ремонтный молдняк	Молодняк на откорме до 140 дней	Молодняк на откорме старше 140-дневного возраста
Температура, °С	20 (17-23)	16 (13-19)	20 (18-22)	26 (25-27)	22 (20-24)	22 (20-24)	18 (18-23)	16 (16-21)
Относительная влажность, %	75 (40-75)	75 (40-75)	70 (40-75)	70 (40-70)	70 (40-70)	70 (40-70)	75 (40-75)	75 (40-75)
Воздухообмен, м ³ /ч на 1 ц живой массы:								
зимой	15	15		15	15	20	5	15
в переходный период	45	60		45	45	55	45	45
в летний период	60	70		60	60	65	65	65
Скорость движения воздуха, м/с:								
Холодный период	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
в переходный период	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	0,2	0,3	0,3
до	до	до	до	до 0,6	до 0,6	до 0,6	до 1,0	до 1,0
в теплый период	1,0	1,0	0,4					
Общая микробная обсемененность, тыс. КОЕ/м ³	Не более 300 тысяч							
Допустимая концентрация вредных газов:								
углекислого, %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
аммиака, мг/м ³	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
сероводорода, мг/м ³	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Уровень шума, Дб	70							
Содержание пыли, мг/м ³	Не более 6							

Примечания. 1. Температура для поросят-сосунов должна быть в возрасте: 1-4 дня – 34-34 °С, 5-14 дней – 29-31 °С, 15-22 дня – 26-28 °С, 23-30 дней – 23-25 °С, 31 день и старше (до отъема) – 22 - 24 °С.

2. Предельная концентрация вредных газов в воздухе в зоне нахождения поросят-сосунов – 10 мг/м³, сероводорода – 5 мг/м³.

Таблица 4 - Параметры микроклимата помещений для лошадей

Показатели	Племенные лошади				Рабочие лошади
	взрослые животные	молодняк в тренинге	жеребята-отъемыши	в денниках в первые дни после выжеребки	
Температура, °С	4-6	4-8	6-10	8-15	4-6
Относительная влажность, %	80	80	80	80	80-85
Воздухообмен, м ³ /ч на голову:					
зимой	50	30	20	-	50
в переходный период	70	50	30	-	70
в летний период	100	70	50	-	100
Скорость движения воздуха, м/с:					
зимой	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3
в переходный период	0,5	0,4	0,3	0,2	0,5
в летний период	1,0	0,8	0,7	0,5	1,0
Бактериальная обсемененность, тыс. микр. тел/м ³ воздуха	150	150	100	100	200
Содержание вредных газов:					
углекислого, %	0,25	0,20	0,20	0,15	0,25
аммиака, мг/м ³	20,0	20,0	15,0	10,0	20,0
сероводорода, мг/м ³	10,0	10,0	8,0	5,0	10,0

Таблица 5 - Параметры микроклимата для кроликов

Показатели	Рекомендуемые параметры
Температура, °С	15-23 32-35 (в логове для новорожденных)
Относительная влажность, %	50-70
Воздухообмен, м ³ /ч на 1 голову:	1,4 3,3-3,5 (самка с приплодом) 0,53-0,6 (молодняк отъем)
Скорость движения воздуха, м/с	0,01-0,5
Бактериальная обсемененность, тыс. микробных тел на 1 м ³ воздуха	10-15
Содержание вредных газов:	
углекислого, %	0,25
аммиака, мг/м ³	10,0
сероводорода, мг/м ³	10,0
Уровень шума, Дб	70

Таблица 6 - Оптимальный температурно-влажностный режим при выращивании цыплят-бройлеров

Система размещения птицы							
по всему птичнику			«точечное» размещение под брудером				
Возраст, дней	Температура, °С	Влажность, %	Возраст, Дней	Температура, °С			Влажность, %
				под краем брудера	2 м от края брудера	в птичнике	
1	29	65-70	1	30	27	25	65-70
3	28	65-70	3	29	26	24	65-70
6	27	65-70	6	28	25	23	65-70
9	26	65-70	9	27	25	23	65-70
12	25	60-70	12	26	25	22	60-70
15	24	60-70	15	25	24	22	60-70
18	23	60-70	18	24	24	22	60-70
21	22	60-70	21	23	23	22	60-70
24	21	60-70	24	22	22	21	60-70
27	20	60-70	27	21	21	21	60-70

Таблица 7 - Температурно-влажностный режим и воздухообмен для кур яичных линий и кроссов

Возраст птицы, дни	Температура, °С	Влажность, %	Минимальная подача воздуха по периодам года, м ³ /кг живой массы		Скорость движения воздуха по периодам года, м/с	
			холодный	теплый	холодный	теплый
1-2	33-35	75-80	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1	0,1
3-4	31	75-80	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1	0,1
5-7	30	60-70	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1	0,1
8-14	29	60-70	0,8-1,0	0,8-1,0	0,1	0,1
15-21	27	60-70	0,8-1,0	5,0	0,1-0,5	0,2-0,6
22-28	23	60-70	0,8-1,0	5,0	0,1-0,5	0,2-0,6
29-35	20	60-70	0,8-1,0	5,0	0,1-0,5	0,2-0,6
36-120	19-20	60-70	0,8-1,0	5,0	0,1-0,5	0,2-0,6
121 и старше	18-22	60-70	0,8-1,0	5,0	0,2-0,6	0,3-1,0

Примечание. Параметры микроклимата приведены согласно отраслевым регламентам, введенным в действие с 1.01.07 г.

**Таблица 8 - Максимально допустимая скорость движения воздуха
в зависимости от возраста птицы**

Возраст птицы, дней	Скорость в зоне расположения птицы, м/с
0-14	минимальная вентиляция
15-21	0,5
22-28	0,875
29 и старше	1,75-2,5

Таблица 9 - Параметры микроклимата в помещениях для овец

Показатели	Овчарни, помещения для содержания баранов, маток, молодняка, валухов	Родильное отделение в тепляке, овчарни со щелевым полом	Бройлерный цех	Манеж в бараннике, цех искусственного осеменения
Температура, °С	5 (3-6)	15 (12-16)	18 (16-20)	15 (13-17)
Относительная влажность, %	75 (50-85)	70 (50-85)	70 (50-85)	75 (50-85)
Воздухообмен, м ³ /ч на 1 голову:				
зимой	15	15	10	15
в переходный период	25	30	20	25
летом	45	50	30	45
Скорость движения воздуха, м/с:				
зимой	0,5	0,2	0,2	0,5
в переходный период	0,5	0,3	0,2	0,5
летом	0,8	0,5	0,3	0,8
Микробная обсемененность, тыс. микроб. тел/м ³	Не более 70	Не более 50	Не более 50	Не более 70
Допустимая концентрация газов:				
углекислого, %	0,3	0,25	0,2	0,3
аммиака, мг/м ³	20,0	20,0	15,0	20,0
сероводорода, мг/м ³	10,0	10,0	10,0	10,0

Таблица 10 - Зооветеринарные разрывы между животноводческими предприятиями и отдельными объектами

Предприятия и объекты	Минимальные зооветеринарные разрывы, м		
	До животноводческих ферм		До животноводческих помещений, комплексов промышленного типа
	различные виды скота	один вид скота	
Предприятия крупного рогатого скота	150	150	300-500
Предприятия свиноводческие товарные	150	1000	1500-2000
Предприятия свиноводческие племенные	150	1000	5000
Комплексы промышленного типа	1000	1000	1000
Хозяйства овцеводческие	150	150	1000
Хозяйства коневодческие	150	-	1000
Хозяйства звероводческие и кролиководческие	300	-	1500
Птицеводческие хозяйства:			
фермы	200		1000
птицефабрики	1000	-	1000
государственные и межхозяйственные станции искусственного осеменения	1500		1500
Предприятия по производству минеральных удобрений и химикатов	300	-	300
Дороги:			
- железные и автомобильные общегосударственного и республиканского значения, 1-й и 2-й категорий	300		500
- автомобильные дороги республиканского и областного значения 3-й категории	150	-	200
- внутрихозяйственные автомобильные дороги	50		100

Примечание. Зооветеринарные разрывы от комплекса по производству молока на 1200 и более коров, по производству говядины и выращиванию ремонтных телок размером более 3000 скотомест до других животноводческих и звероводческих объектов, межхозяйственных и государственных комбикормовых следует принимать не менее 1000 м.

Таблица 11 - Нормы площадей и размеры основных технологических элементов помещений для крупного рогатого скота

Предельное поголовье на один элемент помещения, голов	Норма площади на 1 голову, м ² на товарных предприятиях	Размеры элементов, м	
		На товарных предприятиях	
		Ширина	Длина (глубина)
1	2	3	4
I. Секции с групповым содержанием животных на подстилке			
Для коров (дойных, сухостойных) и нетелей			
50	не менее 5	по расчету	не менее 6
Для молодняка старше 16 месяцев			
50	3,5	по расчету	не более 3
Для молодняка от 6 до 16 месяцев			
50	2,8	по расчету	по расчету
Для телят от 3 до 6 месяцев			
20	1,8	по расчету	по расчету
Для телят до 3 месяцев			
20	1,5	по расчету	по расчету
Для коров мясных пород с телятами			
100	5	По расчету	-
Для молодняка на откормочных площадках			
250	3 (2) *	По расчету	-
II. Стойла (при привязном содержании)			
Для коров (дойных и сухостойных)			
1	-	1,2	2,2
Для нетелей и первотелок			
1	-	1,2	2,0
Для быков-производителей			
1	-	1,5	2,5
Для скота на откорме			
1	-	1,2	1,8
Для молодняка от 12-15 до 18-19 месяцев			
1	-	0,9	1,8
III. Боксы			
Для молодняка от 15 до 18 месяцев			
1	-	0,8	1,8
Для молодняка от 12 до 15 месяцев			
1	-	0,8	1,7
Для телят до 9 до 12 месяцев			
1	-	0,7	1,6
Для телят от 6 до 9 месяцев			
1	-	0,7	1,6

1	2	3	4
Для телят от 4 до 6 месяцев			
1	-	0,6	1,35
Для нетелей			
1	-	1,1-1,2	2,2-2,4
Для коров			
	Годовой удой, кг	Живая масса, кг	
1	4000-4500	500-550	1,1
1	4500-5000	550-600	1,15
1	5000-5500	600-650	1,2
1	5500-6000	650-700	1,3
1	6000-6500	650-700	1,4
1	6500-7000	650-700	1,5
1	7000 и более	700-750	1,8
<u>IV. Клетки (индивидуальные)</u>			
<i>Для телят до 10-20 дней при содержании на подстилке</i>			
1	1,2	1,0	1,2
<u>V. Денники для отела</u>			
Для глубокостельных и новотельных коров			
1	-	4	3
<u>VI. Проходы</u>			
Кормонавозные проходы			
В профилакториях для 1 ряда клеток			
-	-	1,0	-
В профилакториях между 2 рядами клеток			
-	-	1,4	-
Для телят до 6 месяцев			
-	-	2,5	-
В зданиях с беспривязным содержанием коров и нетелей			
-	-	2,7	-
В зданиях с беспривязным содержанием молодняка до 12 месяцев			
-	-	2,5	-

1	2	3	4
В зданиях с беспривязным содержанием молодняка старше 12 месяцев и нетели до 2 месяцев стельности			
-	-	2,7	-
Рабочие и эвакуационные			
-	-	1,0	-
Поперечные в середине здания			
-	-	1,0-1,2	-
Торцевые			
-	-	1,2-1,5	-
Проезды для прицепных тракторных кормораздатчиков между кормушками			
-	-	2,1-2,3	-
Ширина пути для кормораздатчика (для «кормового стола»)			
-	-	не менее 2,5	-
Кормовые и навозные			
-	-	По габаритам оборудования	-

Таблица 12 - Нормы площадей и размеры основных технологических элементов помещений для свиней

Элементы помещения	Назначение (по группам животных)	Предельное поголовье на 1 элемент помещения, гол.	Нормы полезной площади на одну голову, м ²	Более короткая сторона станка, м
Групповые станки	Для хряков проверяемых	5	2,5-6	-
	Для супоросных свиноматок	12	2,25	не менее 2,8
	Для поросят на дорашивании при живой массе:			не менее 1,6
	25 - 30 кг	30	0,3	
	31 - 35 кг	30	0,35	
	36 - 40 кг	30	0,4	
	Для ремонтного молодняка			
1 периода выращивания	12	1,0		
2 периода выращивания	12	1,3		
Для откормочного молодняка живой массой:	до 100 кг	25	0,8	не менее 2,4
	от 100 до 115 кг	25	0,9	
	свыше 115 кг	50-75	1,5	
Индивидуальные станки	Для хряков-производителей и пробников	1	6,0	
	Для тяжелосупоросных и подсосных свиноматок с приплодом при продолжительности подсосного периода:			
	26 дней	1	не менее 4	
	28-35 дней	1	не менее 4,3	
36-42 дня	1	не менее 5,0		
	Для маток холостых, осеменяемых и с неустановленной супоросностью	1	1,3-1,6	не менее 2,8
	Взрослые откармливаемые свиньи	-	1,3	
Проходы	Кормовые, навозные, поперечные и продольные, эвакуационные	-	-	По габаритам оборудования, но не менее 1,2

Таблица 13 - Нормы площадей и размеры основных технологических элементов помещений для овец

Группы животных	Здания и способ размещения овец	Направление продуктивности		
		тонкокорунное	шубное и мясошерстно-молочное	каракульское и мясо-сальное
Бараны	Баранник или пункт искусственного осеменения: в групповых секциях	1,9-2,1	2,0	2,0
Производители	В индивидуальных станках	2,9-3,1	3,0	3,0
Пробники	В групповых секциях	1,7-1,9	1,8	1,8
Матки с ягнятами в возрасте до 20 дней	Овчарни для зимнего ягнения в групповых секциях	1,8-2,2	-	1,1-1,3
Матки с ягнятами в возрасте до 45 дней	Овчарни для зимнего ягнения в групповых секциях	-	2,2	-
Матки суягные Матки с ягнятами в возрасте старше 20 дней	Овчарни для содержания в групповых секциях	1,4-1,7	-	0,8-0,9
Матки суягные и матки с ягнятами в возрасте старше 45 дней	Овчарни для содержания в групповых секциях	-	1,7	0,8-0,9
Матки с ягнятами	Овчарни для зимнего ягнения (для отдельно стоящей овчарни): в групповых секциях	1,4-1,7	1,7	1,2-1,5 (для мясо-сального)
	Овчарни для весеннего ягнения и баз-навес: в групповых секциях	1,0-1,2	-	0,8-1,0
Матки холостые	В групповых секциях	-	1,0	-
Молодняк ремонтный	Овчарни в групповых секциях	0,6-0,8	0,8	0,7-0,8
	Трехстенный навес, баз-навес, катон в групповых секциях	0,5-0,6	1,5-0,7	0,6
Ягнята при искусственном выращивании в возрасте до 45 дней	В групповых секциях	0,3	0,3	-

Таблица 14 - Нормы плотности посадки птицы

Вид и возрастная группа птицы	Число голов на 1 м ²
1	2
Взрослая птица	
Куры мясных пород: родительское стадо	4,5
прародительское стадо	4,0
множитель исходных линий	3,5
Индейки (родительское стадо, прародительское стадо, множитель исходных линий):	
легкий кросс	2,5
средний кросс, самки	2,0
тяжелый кросс, самки	1,5
то же самцы	1,0
Утки (родительское стадо)	
легкий кросс	3,0
тяжелый кросс	2,5
утки (прародительское стадо, множитель исходных линий):	
легкий кросс	2,5
тяжелый кросс	2,0
Гуси (прародительское стадо, множитель исходных линий):	
самки	1,5
самцы	1,0
Молодняк, выращенный для ремонта стада (возраст в неделях)	
Молодняк кур мясных пород:	
1-20	9,0
21-26	4,8
Молодняк индеек:	
1-17 (легкий кросс)	5,0
18-30 (легкий кросс)	3,0
1-17 (средний и тяжелый кроссы)	4,0
18-34 (средний кросс)	2,5
18-34 (тяжелый кросс)	2,0
Молодняк уток:	
1-8 (легкий кросс)	8,0
9-22 (легкий кросс)	3,5
23-26 (легкий кросс)	3,2
1-7 (тяжелый кросс)	8,0
8-25 (тяжелый кросс)	3,0
26-28 (тяжелый кросс)	2,5

Молодняк гусей:	
1-4	8,0
5-9	4,0
10-34	3,0
35-38	1,5
Молодняк, выращиваемый на мясо (возраст в неделях)	
Цыплята:	
1-8 (в клетках)	290 см ² /гол
1-9 (на полу)	18,0
Индюшата:	
1-8 (в клетках, легкий и средний кроссы)	500 см ² /гол
9-16 (23) (средний и тяжелый кроссы)	4,0
1-10 (легкий кросс)	6,0
Утята:	
1-4 (легкий кросс)	20,5
5-8 (легкий кросс)	9,5
1-8 (легкий кросс)	10,5
1-3 (тяжелый кросс)	16,0
4-7 (тяжелый кросс)	7,8
1-7 (тяжелый кросс)	8,0
Гусята	
1-4	10,0
5-9	5,0
1-9	5,0

Таблица 15 - Нормы площадей и размеры основных технологических элементов помещений для лошадей

Элементы помещений	Группы лошадей	Количество голов	Норма площади на 1 животное, м ²			Размеры элементов, м					
						рабочие фермы		племенные фермы		товарные фермы	
			рабочие	племенные	товарные	ширина	длина	ширина	длина	ширина	длина
Денники	Жеребцы-производители	1	12	Не менее 16	12	3-4	3-4	4-5	4-5	3-4	3-4
	Кобылы	1	10,5	14	10,5	3-3,5	3-3,5	3,5-4	3-4	3-3,5	3-3,5
	Молодняк в тренинге	1	-	Не менее 12	-	-	-	3-4	3-4	-	-
	Молодняк всех возрастов	1	-	10,5	-	-	-	3-3,5	3-3,5	-	-
Стойла	Взрослые лошади	1	5,25	-	5,25	2	2,5	-	-	2	2,5
Секции (залы)	Молодняк до 1,5 лет	20	4,5 (5)*	5,5 (6)	4,5 (5)	Не менее 4	-	Не менее 4	-	Не менее 4	-
	Молодняк в возрасте 1,5-3 лет	10	5,5 (6)	6,5 (7) 8-10	5,5 (6)	Не менее 4	-	Не менее 4	-	Не менее 4	-
	Молодняк старше 2,5 лет	10	6 (7)	7 (8)	6 (7)						
	Кобылы	16-32	7-8	8-10	7-8						

Примечание. * - цифры в скобках даны для лошадей крупных пород, при зале – денник на 10 кобыл для выжеребки.

Таблица 16 - Нормы площадей для содержания кроликов и пушных зверей

Элементы сооружений и помещений основного назначения	Предельное количество голов на элемент площади	Нормы площади на одно животное	Размер элемента	
			длина	ширина
Клетки индивидуальные (в шедах): Домики для норок: для основного стада для молодняка	1	0,105-0,157	0,35-0,45	0,3-0,35
	2	0,05-0,08	0,35-0,45	0,3-0,35
Выгулы для норок: для основного стада для молодняка	1	0,320-0,405	0,8	0,4
	2	0,105	0,7	0,3
Домики для соболей: для основного стада для молодняка	1	0,14-0,18	0,45-0,5	0,3-0,35
	1	0,11-0,14	0,35-0,4	0,3-0,35
Выгулы для соболей: для основного стада для молодняка	1	1,21	1,35	0,9
	1	0,54	0,60	0,9
Клетки для лисиц и песцов: для основного стада для молодняка	1	2,61-2,90	2,9	0,9
	1	0,81-1,00	0,9-1,0	0,9-1,0
Клетки для кроликов основного стада: односекционные	1	0,5-0,7	0,8-1,1	0,6
Клетки, отдельно стоящие для самцов, лисиц и песцов	1	1,5	Не менее 1,5	1,0
Сарай (шед) для основного стада зверей и кроликов (двухъярусный)	-	-	Не менее 60	До 4,0
Проход центральный между домиками	-	-	По длине шеда	Не менее 1,0
Проход поперечный	-	-	До 4,0	1,0-2,0
Площадка для инвентаря	-	-	До 4,0	1-2

Таблица 17 - Расчетная площадь земельного участка производственной животноводческой зоны на одну голову

Постройки	Расчетная площадь земельного участка
Для сектора крупного рогатого скота: для коров с телятами в возрасте до 6 месяцев для молодняка старше 6 месяцев	130-180 м ² 50-70 м ²
Для сектора свиноводства: для маточного поголовья для откормочного поголовья	160-220 м ² 20-30 м ²
Для конного двора	150-200 м ²
Для маточного поголовья овец	15-20 м ²
Для птицефабрик до 100 тыс. несушек	1 м ²
Для птицефабрик до 300-500 тыс. несушек	0,38-0,45 м ²
Для общественного ремонтно-механического двора	2,5-4,0 га
Для электростанции	0,70 га
Для стройдвора	0,5-1,0 га
Для складского сектора	1,0-1,5 га
Площади под улицы и дороги	20 % от площади производственной зоны
Площади под санитарно-защитные и ветрозащитные полосы	10-20 % площади производственной зоны

Таблица 18 - Нормативы площадей выгульно-кормовых дворов и выгульных площадок

Вид животных	Площадь, м ² на голову	
<i>Крупный рогатый скот</i>		
	с твердым покрытием	без твердого покрытия
Быки-производители	40	40
Коровы и нетели за 2-3 месяцев до отела	8	15
Молодняк всех возрастов и нетели до 6-7-месячной стельности	5	10-15
Молодняк и взрослый скот на откормочной площадке	5	20-25
Телята старше 3 месяцев	2	5
Телята в индивидуальных домиках с 2 до 45-60 дней	1,8	-
Коровы мясных пород с телятами	8	20-25

Вид животных	Площадь, м ² на голову
Свины	
Хряки-производители	10
Свиноматки (кроме тяжелосупоросных и подсосных маток)	5 10
Свиноматки тяжелосупоросные (за 4-10 дней до опороса и подсосные с поросятами)	1,5
Ремонтный молодняк	1,5
Откормочный молодняк при содержании на глубокой подстилке	
Овцы	
Бараны и матки	3
Ремонтный молодняк	2
Лошади взрослые (групповые паaddockи)	20
Птицы: 12-20	
Куры родительское стадо	0,2
Индейки	0,4
Утки	2

Таблица 19 - Размеры кормушек и поилок, фронт кормления и поения для крупного рогатого скота (м)

Вид оборудования	Ширина		Высота		Фронт кормления и поения на одну голову, м
	по вер-ху	по дну	перед-него борта	задне-го борта	
1. Кормушки					
стационарные в помещениях для привязного содержания	0,6	0,4	0,4	0,6-0,75	по ширине стойл
стационарные и передвижные на выгульно-кормовых дворах и в помещении для беспривязного содержания	0,6-0,8	0,4-0,6		Не менее 0,5	для взрослого скота, нетелей, молодняка старше 16 месяцев – 0,45; для молодняка от 6 до 16 мес. - 0,4; для молодняка от 2 до 6 мес. - 0,35
2. Кормовой стол					
для телят от 20 дней до 2-месяцев	0,4	0,3	0,25	0,35	0,3
для молодняка от 2 до 6 месяцев					Не менее 0,35

Вид оборудования	Ширина		Высота		Фронт кормления и поения на одну голову, м
	по вер-ху	по дну	перед-него борта	задне-го борта	
для молодняка от 6 до 16 месяцев					Не менее 0,4
для взрослого скота, нетелей, молодняка старше 16 месяцев		0,7-0,8			Не менее 0,45
3. Автопоилки					
Групповая поилка открытого типа	0,5	0,4	0,4	0,4	взрослым и нетелям - 0,08, молодняку - 0,05
Изотермическая мячиковая поилка					одинарная – на 20 голов; двойная – на 40 голов
Индивидуальная автопоилка над передним краем кормушки в стойлах	-	-		-	одна на 2 стойла
в секциях беспривязного содержания животных в родильном отделении					одна на 10-12 голов при установке на площадке; одна на 5-6 голов – при установке вдоль кормушки

Таблица 20 - Размеры кормушек и фронт кормления для свиней

Вид оборудования	Размеры, м	
	По верху на уровне переднего борта	Фронт кормления и поения на 1 голову
Кормушки для свиноматок холостых, условно супоросных, супоросных и выбракованных на откорме	0,4	0,45
Кормушки для свиноматок подсосных	0,4	0,45
Кормушки для поросят-сосунов	0,15	0,1
Кормушки для поросят на дорастивании при живой массе:		
25-30 кг	0,25	0,18
31-35 кг	0,25	0,2
36-40 кг	0,25	0,22
Кормушки для откормочного молодняка, ремонтных хрячков и ремонтных свинок 1 периода выращивания	0,4	0,3
Кормушки для ремонтных свинок 2 периода выращивания и проверяемых хрячков	0,4	0,33

Таблица 21 - Фронт кормления птицы, см/голову

Возраст птицы, дней	Фронт кормления
<i>Ремонтный молодняк мясных кур (куры и петухи)</i>	
1-35	5
36-70	10
71-140	15
<i>Родительское стадо</i>	
Куры	15
Петухи	18

**Таблица 22 - Нормы выделения тепла и водяных паров
сельскохозяйственными животными**

Группа животных	Масса, кг	Выделение		
		тепла, ккал/час		водяных паров, г/час
		общего	свободного	
1	2	3	4	5
<i>Крупный рогатый скот:</i>				
Коровы сухостойные и нетели за 2 месяца до отела	400	522	376	250
	500	602	433	288
	600	674	486	323
Коровы лактирующие, при удое в сутки:	400	553	398	265
	500	633	456	303
	600 и более	707	509	338
10 литров	400	616	443	295
	500	702	505	336
	600 и более	778	560	373
15 литров	400	670	482	321
	500	758	546	363
	600 и более	835	601	400
20 литров	400	728	525	349
	500	819	590	392
	600 и более	896	646	429
25 литров	400	791	569	379
	500	888	639	420
	600 и более	967	696	458
30 литров	400	893	642	427
	500	1055	759	505
	600 и более	1193	860	572
Быки-производители	40	706	50,8	33,8
	50	96,3	69,4	46,2
	60	120	86,0	57,3
Телята до 6 месяцев	70	145	105	69,7
	80	169	121	80,9
	90	186	133	88,6
	100	198	143	94,7
	120	219	157	105
	140	237	171	114
	160	257	185	123
	180	277	199	132
	200	295	213	141

1	2	3	4	5
Ремонтный молодняк в 6 месяцев и старше	140	268	193	128
	160	290	209	139
	180	313	225	150
	200	334	340	160
	250	384	277	184
	300	432	311	207
	350	478	344	229
	552	697	376	250
Молодняк на откорме в возрасте 6 месяцев и старше	160	390	281	187
	180	421	303	201
	200	449	324	215
	250	518	373	248
	300	582	419	279
	350	643	463	308
	400	697	502	334
	450	748	539	358
500	796	573	381	
Свиньи:				
Хряки-производители	100	295	212	141
	200	405	292	194
	300	517	372	247
Свиноматки холостые и супоросные (кроме тяжелосупоросных)	100	243	175	116
	150	281	202	134
	200	323	233	155
Свиноматки тяжелосупоросные (за 4-10 дней до опороса)	100	289	208	138
	150	339	244	162
	200	383	276	183
Свиноматки подсосные с приплодом	100	584	420	280
	150	666	480	319
	200	771	555	369
Поросята-сосуны до 2-месячного возраста	7	62,1	44,7	29,7
	10	85,9	61,8	41,1
	15	110	79,1	52,6
Поросята на доращивании	15	110	79,1	52,6
	20	123	88,6	58,8
	25	132	94,6	62,8
	30	143	103	68,4
	35	157	113	75,2
	40	172	124	82,1
Ремонтный и откормочный молодняк	40	172	124	82,1
	50	197	142	94,1
	60	217	156	104
	70	237	171	114
	80	256	184	123
	90	272	196	130
	100	289	208	138
	110	302	217	144
120	314	226	150	

1	2	3	4	5
Взрослые свиньи на откорме	100	317	228	152
	200	426	307	204
	300	540	389	259
Овцы:				
Бараны	50	169	123	70
	80	222	160	93
	100	237	172	98
Матки холостые	40	125	90	52
	50	148	108	62
	60	182	134	78
Матки суягные	40	148	108	62
	50	169	123	70
	60	185	134	78
Матки подсосные: с приплодом 2 ягненка	40	295	213	112
	50	317	229	133
	60	347	352	146
Молодняк после отбивки: мелких пород крупных пород	20	90	69	39
	30	111	80	46
	40	141	102	58
	50	156	112	64
Лошади:				
Жеребцы-производители	400	692	498	330
	600	914	638	430
	800	1110	799	527
	1000	1301	937	623
Кобылы холостые и мерины	400	579	417	278
	600	760	547	362
	800	926	667	440
Кобылы жеребые	400	692	498	330
	600	900	643	430
	800	1110	799	527
Кобылы подсосные с приплодом	400	1288	927	613
	600	1496	1077	710
	800	1910	1375	910
Молодняк: рысистые породы старше 6 месяцев старше 1 года	200	522	376	249
	350	625	450	299
	300	637	495	314
	450	705	508	337
Тяжелые породы старше 6 месяцев старше 1 года	300	678	488	323
	455	765	551	354
	400	684	492	327
	600	890	641	424

1	2	3	4	5
Птица:				
Взрослая птица: при содержании в клетках кур яичных пород при напольном содержании: кур яичных пород кур мясных пород	1,5-1,7	9,8	6,8	5,1
	1,5-1,7	11,3	7,9	5,8
	2,5-3,0	10,3	7,2	5,2
Молодняк птицы: молодняк кур яичного направления в возрасте: от 1 до 10 дней от 11 до 30 дней от 31 до 60 дней от 61 до 150 дней от 151 до 180 дней молодняк кур мясного направления в возрасте: от 1 до 10 дней от 11 до 30 дней от 31 до 70 дней от 71 до 150 дней от 151 до 210 дней Бройлеры в клетках от 1 до 56 дней				
	0,06	15,6	13,5	3,5
	0,25	12,7	8,8	3,6
	0,6	10,5	7,4	5,4
	1,8	9,7	6,8	5,0
	1,6	9,2	6,4	4,8
	0,08	15,0	12,9	4,0
	0,35	11,8	8,1	6,8
	1,2-1,4	10,4	7,2	5,4
	1,8	9,65	6,7	5,0
	2,5	8,82	6,0	4,8
	1,3	9,4	7,58	4,8

**Таблица 23 - Поправочный коэффициент для определения количества
тепла и водяных паров**

Температура воздуха помещения, °С	Коэффициент для определения количества		
	Общей теплоты	Свободной теплоты	Водяных паров
1	2	3	4
Крупный рогатый скот:			
взрослый скот и молодняк старше 6-месячного возраста			
-10	1,00	1,23	0,41
-5	1,00	1,19	0,51
0	1,00	1,14	0,65
+5	1,00	1,08	0,80
+10	1,00	1,00	1,00
+15	1,00	0,90	1,26
+20	1,00	0,78	1,56
+25	1,04	0,67	1,99
+30	1,15	0,62	2,51
телята до 6-месячного возраста			
+10	1,00	1,13	0,67
+15	1,00	1,00	1,00
+20	1,00	0,81	1,49
+25	1,02	0,63	2,02

1	2	3	4
Свиньи:			
- 5	1,34	1,59	0,72
0	1,14	1,25	0,86
+ 5	1,06	1,08	0,98
+ 10	1,0	1,0	1,0
+ 15	0,94	0,86	1,13
+ 20	0,90	0,67	1,50
+25	0,86	0,42	2,0
+ 30	0,87	0,24	2,6
Овцы:			
0	1,12	1,25	0,80
+5	1,05	1,08	0,96
+10	1,00	1,00	1,00
+15	0,96	0,80	1,20
+20	0,88	0,60	1,50
+25	0,84	0,40	2,00
Птица:			
+4		1,15	0,85
+8		1,10	0,90
+12		1,05	0,90
+16		1,00	1,00
+20		0,95	1,05
+24		0,92	1,08
+28		0,90	1,10
+32		0,85	1,25
+35		0,80	1,30

Таблица 24 - Процентные надбавки к количеству влаги, выделяемой животными, на испарение воды с пола, кормушек, поилок и перегородок

Условия	Коровники, скотные дворы, телятники	Свинарники: маточники, откормочники
Удовлетворительный санитарный режим, исправно действующая канализация, регулярная уборка навоза, применение достаточного количества торфяной подстилки	7	10
Те же условия, но при соломенной подстилке	10	12
Условия содержания удовлетворительные. Уборка навоза 2-3 раза в сутки. Нерегулярная работа канализации (засорение сточных желобов). Применение недостаточного количества соломенной подстилки	15	20
Те же условия, но при отсутствии подстилки	25	30

Таблица 25 - Средние показатели температуры и абсолютной влажности воздуха в различных пунктах Республики Беларусь

Пункты	Температура, °С			Абсолютная влажность, г/м ³		
	Ноябрь	Январь	Март	Ноябрь	Январь	Март
<i>Брестская область</i>						
Барановичи	0,8	-6,1	-1,5	4,72	2,92	3,30
Брест	2,4	-4,4	0,6	5,02	3,15	3,60
Пинск	1,6	-5,2	0,3	4,80	3,00	3,45
Пружаны	1,7	-5,1	0,5	4,95	3,07	3,60
<i>Витебская область</i>						
Витебск	-0,4	-7,8	-2,9	4,20	2,55	3,00
Лепель	-0,2	-7,2	-2,5	4,35	2,70	3,00
Орша	-0,4	-7,8	-2,9	4,35	2,63	3,07
Полоцк	-0,1	-7,2	-2,7	4,35	2,70	3,00
<i>Гомельская область</i>						
Брагин	0,9	-6,6	-1,3	4,50	2,85	3,37
Василевичи	0,9	-6,5	-1,2	4,50	2,77	3,37
Гомель	0,6	-6,9	-1,8	4,50	2,77	3,37
Лельчицы	1,5	-6,8	-0,5	4,80	2,77	3,37
<i>Гродненская область</i>						
Волковыск	1,8	-4,9	-0,4	4,87	3,07	3,37
Гродно	1,6	-5,1	-0,6	4,05	3,15	3,45
Лида	1,1	-5,7	-1,4	4,80	3,00	3,22
<i>Минская область</i>						
Минск	0,0	-6,9	-2,2	4,42	2,70	3,22
Борисов	0,1	-6,9	-1,9	4,50	2,77	3,22
Вилейка	0,4	-6,0	-1,8	4,42	2,85	3,07
Слуцк	0,8	-6,3	-1,4	4,65	2,85	3,30
<i>Могилевская область</i>						
Бобруйск	-0,5	-6,7	-1,8	4,35	2,77	3,22
Горки	0,7	-8,2	-3,5	4,20	2,55	3,00
Могилев	0,2	-7,5	-2,5	4,27	2,63	3,15

**Таблица 26 - Максимальная упругость водяного пара в миллиметрах
ртутного столба**

Темпе- ратура, °С	Десятые доли градуса									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	4,60	4,63	4,67	4,70	4,73	4,77	4,80	4,84	4,87	4,91
+1	4,94	4,98	5,01	5,05	5,08	5,12	5,16	5,19	5,23	5,27
+2	5,30	5,34	5,38	5,42	5,45	5,49	5,53	5,57	5,61	5,65
+3	5,69	5,73	5,77	5,81	5,85	5,89	5,93	5,97	6,00	6,06
+4	6,10	6,14	6,18	6,23	6,27	6,31	6,36	6,40	6,45	6,49
+5	6,53	6,58	6,63	6,67	6,72	6,76	6,81	6,86	6,90	6,95
+6	7,00	7,05	7,10	7,14	7,19	7,24	7,29	7,34	7,39	7,44
+7	7,49	7,54	7,60	7,65	7,70	7,75	7,80	7,86	7,90	7,96
+8	8,02	8,07	8,13	8,18	8,24	8,29	8,35	8,40	8,46	8,52
+9	8,57	8,63	8,69	8,75	8,81	8,87	8,93	8,99	9,05	9,11
+10	9,17	9,23	9,29	9,35	9,41	9,47	9,54	9,60	9,67	9,73
+11	9,79	9,86	9,92	9,99	10,05	10,12	10,19	10,26	10,32	10,39
+12	10,46	10,53	10,60	10,67	10,73	10,80	10,88	10,95	11,02	11,09
+13	11,16	11,24	11,31	11,38	11,46	11,53	11,61	11,68	11,76	11,83
+14	11,91	11,99	12,06	12,14	12,22	12,30	12,38	12,46	12,54	12,62
+15	12,70	12,78	12,86	12,95	13,03	13,11	13,20	13,28	13,37	13,45
+16	13,54	13,62	13,71	13,80	13,89	13,97	14,06	14,15	14,24	14,33
+17	14,42	14,51	14,61	14,70	14,79	14,88	14,98	15,07	15,17	15,26
+18	15,36	15,45	15,55	15,65	15,75	15,85	15,95	16,05	16,15	16,25
+19	16,35	16,45	16,55	16,66	16,76	16,86	16,96	17,07	17,18	19,25
+20	17,39	17,50	17,61	17,72	17,83	17,94	18,05	18,16	18,27	18,38
+21	18,50	18,61	18,72	18,84	18,95	19,07	19,19	19,31	19,42	19,54
+22	19,66	19,78	19,90	20,02	20,14	20,27	20,39	20,51	20,64	20,76
+23	20,91	21,02	21,14	21,27	21,41	21,53	21,66	21,79	21,92	22,05
+24	22,18	22,32	22,45	22,59	22,72	22,86	23,00	23,14	23,24	23,41
+25	23,55	23,69	23,83	23,98	24,12	24,26	24,41	24,55	24,70	24,84
+26	24,99	25,14	25,29	25,44	25,59	25,74	25,89	26,05	26,20	26,35
+27	26,51	26,66	26,82	26,98	27,14	27,29	27,46	27,62	27,78	27,94
+28	28,10	28,27	28,43	28,60	28,77	28,93	29,10	29,27	29,44	29,61
+29	29,78	29,96	30,13	30,31	30,48	30,65	30,83	31,01	31,19	31,37
+37	46,73	46,99	47,24	47,50	47,76	48,02	48,28	48,55	48,81	49,08
+38	49,35	49,61	49,88	50,16	50,70	50,80	50,98	51,25	51,53	51,81
+39	52,09	52,37	52,65	52,94	53,22	53,51	53,80	54,09	54,38	54,67
+40	54,97	55,26	55,56	55,85	56,15	56,45	56,76	57,06	57,36	57,67

Примечание. Максимальная упругость водяного пара, выраженная в миллиметрах ртутного столба, практически равна соответствующему количеству граммов водяного пара в 1 м³ воздуха при данной температуре.

**Таблица 27 - Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах (м/с)
при разной высоте труб и при различных температурах воздуха внутри
помещения и наружного воздуха**

Разница температур внутреннего и наружного воздуха, °С (Δt)	Высота трубы в метрах						
	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
6	0,64	0,73	0,80	0,87	0,92	0,98	1,03
8	0,76	0,84	0,93	1,00	1,07	1,14	1,20
10	0,85	0,95	1,05	1,12	1,20	1,28	1,34
12	0,93	1,05	1,15	1,24	1,32	1,40	1,48
14	1,01	1,13	1,24	1,34	1,43	1,52	1,60
16	1,09	1,22	1,33	1,44	1,54	1,63	1,72
18	1,16	1,29	1,42	1,53	1,64	1,74	1,83
20	1,23	1,37	1,50	1,62	1,73	1,84	1,94
22	1,29	1,44	1,58	1,71	1,82	1,94	2,04
24	1,35	1,51	1,66	1,79	1,91	2,03	2,14
26	1,41	1,58	1,73	1,87	2,00	2,12	2,24
28	1,47	1,65	1,80	1,95	2,08	2,21	2,33
30	1,53	1,71	1,87	2,02	2,16	2,30	2,42
32	1,59	1,77	1,94	2,10	2,24	2,38	2,51
34	1,64	1,84	2,01	2,17	2,32	2,46	2,60
36	1,69	1,90	2,08	2,24	2,40	2,54	2,69
38	1,75	1,96	2,14	2,32	2,47	2,62	2,77
40	1,80	2,02	2,21	2,39	2,55	2,70	2,85

**Таблица 28 - Объемная масса воздуха (м³/кг) при различной температуре и
различном барометрическом давлении**

Темпера- тура, °С	*	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780
	-10	1,254	1,263	1,272	1,280	1,289	1,298	1,307	1,316	1,325	1,333	1,342	1,351	1,360	1,369	1,378
-8	1,245	1,253	1,262	1,271	1,280	1,288	1,297	1,306	1,315	1,323	1,332	1,341	1,350	1,358	1,367	
-6	1,235	1,244	1,253	1,261	1,270	1,279	1,287	1,296	1,305	1,313	1,322	1,331	1,340	1,348	1,357	
-4	1,226	1,235	1,243	1,252	1,261	1,269	1,278	1,286	1,295	1,304	1,312	1,321	1,330	1,338	1,347	
-2	1,217	1,226	1,234	1,242	1,251	1,260	1,268	1,277	1,286	1,294	1,303	1,311	1,320	1,329	1,337	
0	1,208	1,217	1,225	1,234	1,242	1,251	1,259	1,268	1,276	1,285	1,293	1,302	1,310	1,319	1,327	
2	1,119	1,208	1,216	1,225	1,233	1,242	1,250	1,258	1,267	1,276	1,284	1,292	1,301	1,309	1,317	
4	1,191	1,199	1,207	1,256	1,224	1,233	1,241	1,249	1,258	1,266	1,274	1,283	1,291	1,300	1,308	
6	1,182	1,190	1,199	1,207	1,215	1,224	1,232	1,240	1,249	1,257	1,265	1,274	1,282	1,290	1,299	
8	1,174	1,182	1,190	1,198	1,207	1,215	1,223	1,232	1,240	1,248	1,256	1,265	1,273	1,281	1,289	
10	1,165	1,174	1,182	1,190	1,198	1,206	1,215	1,223	1,231	1,239	1,247	1,256	1,264	1,272	1,280	
12	1,157	1,165	1,173	1,182	1,190	1,198	1,206	1,214	1,222	1,231	1,239	1,247	1,255	1,263	1,271	
14	1,149	1,157	1,165	1,173	1,181	1,190	1,198	1,206	1,214	1,222	1,230	1,238	1,246	1,254	1,262	
16	1,141	1,149	1,157	1,165	1,173	1,181	1,189	1,197	1,205	1,213	1,222	1,230	1,238	1,246	1,254	
18	1,133	1,141	1,149	1,157	1,165	1,173	1,181	1,189	1,197	1,205	1,213	1,221	1,229	1,237	1,245	
20	1,125	1,134	1,141	1,149	1,157	1,165	1,173	1,181	1,189	1,197	1,205	1,213	1,221	1,229	1,237	

Примечание. * Барометрическое давление, мм.рт.ст.

Таблица 29 - Термическое сопротивление (R_0 , $m^2 \cdot ^\circ C / Wt$) и коэффициенты теплопроводности (λ , $Wt / m \cdot ^\circ C$) некоторых строительных ограждений. Значение R_0 и λ для перекрытий

Перекрытия	Конструктивные слои	Толщина утеплителя, мм	Общая толщина перекрытия, мм	R_0	λ
<i>Чердачные перекрытия</i>					
Железобетонные из сборных плит с утеплителем	Утеплитель: плита 35 см затирка	150	-	0,89	1,12
		200	-	1,09	0,92
		250	-	1,29	0,77
Потолок по балкам, настил из деревянных пластин толщиной 5 см, глинопесчаная смазка 2 см, слой опилок и сверху слой земли 5 см без штукатурки	Настил: утеплитель-засыпка	150	270	-	0,39
		120	240	-	0,45
		100	220	-	0,51
		80	200	-	0,59
Потолок по балкам, накат и досок 2 см, по накату глинопесчаная смазка 1,5 см камыш непрессованный и слой земли 5 см	Накат: утеплитель-засыпка	100	195	-	0,39
		70	165	-	0,51
		50	145	-	0,64
<i>Бесчердачные перекрытия</i>					
Железобетонный, двухпустотный сборный настил с рулонной кровлей и утеплителем-пенобетоном или перосиликатом	Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, железобетонный настил	40	-	0,73	1,37
		60	-	0,86	1,17
		100	-	1,13	0,89
		120	-	1,26	0,79
		140	-	1,39	0,72
		160	-	1,53	0,65
Деревянный настил с рулонной кровлей и утеплителем-пенобетоном	Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, подстилка в четверть, 30 см	40	-	0,67	1,49
		60	-	0,80	1,25
		80	-	0,93	1,07
		100	-	1,07	0,93
		120	-	1,20	0,83
Покрытие железобетонное, сборное, с рулонной кровлей и утеплением	Железобетонный прогон, теплоизоляция, выравнивающий слой, рулонная кровля	-	-	1,2	0,83
		-	-	0,35	0,28
Покрытие сборное на железобетонных прогонах	Теплоизоляционный прогон, асбестоцементный лист снизу офольгован	-	-	0,35	0,28
Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием пустотельных панелей, оклеенных снизу фольгой		-	-	0,8	1,2

Таблица 30 - Значение R_0 и λ для окон, фонарей и дверей *

Конструкции заполнения проема	Расстояние между стеклами, мм	R_0	λ
<i>Одинарный переплет:</i> одинарное остекление	-	0,2	5,0
	25-35	0,4	2,5
<i>Двойные переплеты:</i> раздельные (двойное остекление) спаренные (двойное остекление) раздельные (одинарное + двойное остекление)	75-150	0,44	2,3
	30-60	0,4	2,5
	75-100	0,6	1,67
<i>Блоки стеклянные пустотелые :</i> размер 194x194x98 244x244x98	-	0,31	0,31
	-	0,33	0,29
<i>Органическое стекло</i> одинарное	-	0,19	0,026
<i>Сплошные деревянные наружные двери и ворота:</i> одинарные двойные	-	0,25	4,0
	-	0,5	2,0

Примечания: 1. * Для окон и дверей с деревянными перекрытиями и коробками.
2. При применении металлических железобетонных переплетов и коробов величину R_0 следует уменьшить на 10 %, а величину λ увеличить на 10 %.

Таблица 31 - Значение R_0 и λ для наружных стен с внутренней штукатуркой

Конструкция стен	Толщина		Объемная масса, кг/м ³	R_0	λ
	кирпичей или каменных	мм			
Сплошная кладка из обыкновенного кирпича на тяжелом растворе	1,5	399	1800	0,76	1,32
	2,0	525	1800	0,94	1,06
	2,5	665	1800	1,13	0,89
	3,0	785	1800	1,32	0,76
из обыкновенного кирпича на легком растворе	1,5	395	1700	0,79	1,26
	2,0	525	1700	0,99	1,01
	2,5	655	1700	1,19	0,84
	3,0	785	1700	1,39	0,72
из силикатного кирпича на тяжелом растворе	1,5	395	1900	0,71	1,41
	2,0	525	1900	0,88	1,14
	2,5	665	1900	1,08	0,93
	3,0	785	1900	1,23	0,81
из дырчатого кирпича на тяжелом растворе	1,5	395	1360	0,89	1,12
	2,0	525	1360	1,12	0,89
	2,5	655	1360	1,40	0,71
из легобетонных камней с перевязкой тычковыми рядами	1,0	405	1800	0,78	1,28
	1,5	605	1800	1,10	0,91

Продолжение таблицы 31

1	2	3	4	5	6
из легкобетонных камней со щелевыми пустотами	0,5	205	1800	0,61	1,64
	1,0	405	1800	1,01	0,99
	1,25	509	1800	1,22	0,82
из бута на тяжелом растворе	-	600	2400	0,51	1,96
	-	800	2400	0,61	1,64
	-	1000	2400	0,71	1,41
из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем (20-300 мм)	-	300	1000	1,07	0,93
	-	500	1000	1,65	0,61
	-	300	1400	0,76	1,31
	-	500	1400	1,12	0,89
из блоков керамических пустотелых	1,0	138	850	1,39	0,72
	1,0	219	850	2,83	0,35
из железобетона	-		2500	0,59	1,69
Стены деревянные: рубленые	-	200	-	1,33	0,75
	-	220	-	1,45	0,68
брусчатые	-	150	-	1,18	0,85
	-	200	-	1,32	0,66

Таблица 32 - Значение R_0 и λ для отдельных зон неутепленных полов

Зоны	Зоны, размещенные от наружных стен на расстояние	R_0	λ
I	До 2 метров	2,5	0,4
II	От 2 до 4 метров	5,0	0,2
III	От 4 до 6 метров	10,0	0,1
IV	Остальная площадь пола (центральная часть помещения)	16,5	0,06

Таблица 33 - Вентиляционно-отопительное оборудование, рекомендуемое для комплектации систем обеспечения микроклимата животноводческих помещений

Оборудование	Воздухоотдача, м ³	Теплоотдача
1	2	3
Комплект оборудования ПВУ-9	54 000П	115 кВт
	48 000В	
Комплект оборудования ПВУ-6	36 000П	90 кВт
	32 000В	
Теплогенераторы:	5000П	75 000 ккал/ч
	5700П	100 000 ккал/ч
	8000П	150 000 ккал/ч
	15 000П	250 000 ккал/ч
	25 000П	350 000 ккал/ч
	27 500П	500 000 ккал/ч

1	2	3
Электрокалориферные установки: СФОА-16 СФОА-25 СФОА-40 СФОА-60 СФОА-100	1000П 2000П 3000П 4000П 5000П	15 кВт 22,5 кВт 45,0 кВт 67,5 кВт 90 кВт
Электрокалориферы: ОКБ-3083 ОКБ-3084 ОКБ-3085	2500-3700 5000-7400 12500-18500	20 кВт 40 кВт 100 кВт
Электрокалориферы: СФО-16/1Т СФО-25/1Т СФО-40/1Т СФО-60/1Т СФО-100/1Т СФО-160/1Т СФО-250/1Т	1990 2125 3375 5130 9000 12 000 18 700	16 кВт 25 кВт 40 кВт 60 кВт 100 кВт 160 кВт 250 кВт
Тепловентиляторы: ТВ-6 ТВ-9 ТВ-12 ТВ-18 ТВ-24 ТВ-36	3000-6000 4500-9000 6000-12000 9000-18000 12 000-24 000 18 000-36 000	250 000 ккал/ч 335 000 ккал/ч 460 000 ккал/ч 670 000 ккал/ч 750 000 ккал/ч 960 000 ккал/ч
Вентиляторы центробежные ЦЧ-70 №4, 1410 об/мин №5, 930 №5, 1420 №6, 3, 930 №8, 965 №10, 970	3200П, В 5700П, В 8800П, В 9000П, В 12 000П, В 13500П, В	- - - - - -
Вентиляторы крышные: КЦЗ -90 №4 №5 №6,3 КЦ4-84-В №8 №10 №12 ЦЗ-04 №4 №5 №6,3 №8 №12	3200В 6300В 15 000В 10 000В 18 000В 25 000В 2300В 4500В 7500В 12 000В 32 000В	- - - - - - - - - - -
Вентиляторы осевые: 06-320 №4, 1400 об/мин №4, 2830 об/ мин №5, 1420 об/мин №6, 3, 915 об/мин	3500П, В 7000П, В 13 000П, В 9800П, В	- - - -

Примечания: П - приток; В – вытяжка.

**Таблица 34 - Нормы естественного и искусственного освещения
животноводческих помещений**

Показатели	Нормы естественного освещения (отношение площади остекления к площади пола)	Искусственная освещенность на уровне кормушек, лк	Удельная мощность ламп, Вт/м ²
Для привязного и беспривязного содержания коров, нетелей, для выращивания и доращивания телят и родильного отделения*	1:10-1:15	75 50 (профилакторий)	4,0-4,5
Для откорма молодняка и коров*	1:20-1:30	50-75	3,25
Для холостых и супоросных маток и хряков **	1:10-1:12	50-100	4,0-5,0
Для опороса и выращивания поросят до отъема и ремонтного молодняка**	1:10-1:12	50-100	4,0-5,0
Для молодняка после отъема до 4 месяцев**	1:10	50-100	4,0-5,0
Для откорма**: первого периода	1:15	30-50	2,6
второго периода	1:20	20-50	2,6
Овчарни для содержания маток, баранов, молодняка после отбивки и валухов	1:20	30-50	3,5
Тепляки с родильным отделением	1:15	50-100	8
Для племенных лошадей	1:10-1:15	50-100	4,0-5,0
Для рабочих лошадей	1:20	30-50	2,4-2,6
Для содержания молодняка, манеж для запряжки, седловки и тренинга	1:10-1:12	50-100	4,0-5,0
Для кур родительского и промышленного стада	1:10-1:12	75-30	4,0-5,0
Для выращивания ремонтного молодняка кур	1:8-1:10	75-30	4,0-5,0
Для напольного и клеточного выращивания бройлеров	1:15	75-30	5,0-8,0
Крольчатник: для самок	-	50-70	-
для самцов	-	100-125	-
для молодняка на откорме	-	До 25	-

Примечания: 1. * - дежурное освещение в ночное время должно составлять 10-15% общего освещения.

2. ** - дежурное освещение в свинарниках должно составлять 2-5 лк.

Таблица 35 - Нормы расхода подстилки, кг на голову в сутки

Вид и группа животных	Солома	Опилки (стружки)
Крупный рогатый скот		
Коровы:	1,5	Столько же, сколько и соломы
привязное содержание	0,5	
боксовое и комбибоксовое	8	
беспривязное на глубокой подстилке	4,5	
беспривязное на периодически сменяемой подстилке		
Откормочное поголовье:	1	
привязное содержание	3	
беспривязное на периодически сменяемой подстилке		
Ремонтный молодняк:	1,5	
привязное содержание	0,5	
боксовое и комбибоксовое	3	
беспривязное на периодически сменяемой подстилке		
Телята в индивидуальных клетках	1,5	
Телята в групповых клетках:		
Боксовое	1	
беспривязное на периодически сменяемой подстилке	1,5	
Свиньи		
Хряки-производители	1,5	Расход опилок и поверхностного торфа принимается в 1,5 раза больше, чем соломы
Матки супоросные и холостые	1	
Матки подсосные с приплодом	2	
Отъемыши (от отъема до 4 мес.)	0,2	
Ремонтный молодняк и откормочное поголовье	0,2	
Овцы		
	0,3-0,5	-
Лошади		
Рабочие:		
в секциях	-	-
в денниках	2	8 (или в стойле)
Племенные кобылы:		
в секциях	2	-
в денниках	4	2 (или в стойле)
Жеребцы и молодняк в тренинге:		
в денниках	4	15 (или в стойле)
Молодняк:		
в секциях	2	-
в денниках или в стойлах	-	8
Птица		
Куры взрослые на глубокой подстилке	-	6-8
Цыплята в возрасте 1-26 недель	-	1,5

Таблица 36 - Нормативы потребности в воде

Группы животных	Норма потребности на голову в сутки, л		
	всего		для поения
Крупный рогатый скот			
Коровы молочные (при надое молока):	При доении в стойлах	При доении в доильном зале	
3500	76/89	86/103	49
4000	85/98	95/112	56
5000	99/112	109/127	69
6000	115/128	117/143	83
7000	126/139	136/155	93
8000	138/152	148/168	104
9000	150/164	159/180	114
Быки-производители	45		40
Нетели	40		33
Коровы мясные	55		50
Телята:			
с 14-20 дней до 3-4 месяцев	18		6
с 3-4 до 6 месяцев	18		12
Молодняк:			
с 6 до 12 месяцев	24		18
с 12 до 15 месяцев	30		23
с 15 до 18 месяцев	35		27
Молодняк до 2 лет	30-35/2		25
Свиньи			
Хряки-производители, пробники	25		10
Свиноматки супоросные и холостые	25		12
Свиноматки подсосные с приплодом	60		20
Поросята на доразивании	5		2
Ремонтный молодняк	15		6
Молодняк на откорме	13		4
Взрослые свиньи на откорме	25		10
Овцы			
Овцы взрослые	8		6
Молодняк до 1 года	3-4		2-3
Лошади			
Жеребцы-производители	70		45
Кобылы подсосные	80		65
Лошади рабочие	60		50
Молодняк старше 1,5 лет	60		50
Жеребята до 1,5 лет	45		35
Птица			
Куры взрослых яичных пород	0,46		0,27
Взрослые мясных пород	0,51		0,3
Молодняк кур	0,25-0,37		0,15-0,23

Примечание. В графе «всего» в числителе указаны нормативы расхода воды при 2-разовом, в знаменателе – при 3-разовом доении.

Таблица 37 – Расчетные нормативы при устройстве навозохранилища

Вид животных	Выход экскрементов на одно животное, кг	
	кал	моча
Коровы	35	20
Нетели	20	7
Быки-производители	30	10
Молодняк крупного рогатого скота:		
До 3 месяцев	1	3,5
От 3 до 6 месяцев	5	2,5
От 6 до 12 месяцев	10	4
От 12 до 18 месяцев	20	7
На откорме от 3 до 4 месяцев	5	2,5
от 4 до 6 месяцев	10	4
от 6 до 12 месяцев	14	12
старше 12 месяцев	23	12
Хряки-производители, пробники	9	6
Свиноматки:		
супоросные и холостые	9	8
подсосные с приплодом	12	10
Ремонтный молодняк	5	2,5
Поросята на дорастивании	2,5	0,8
Свиньи на откорме:		
откормочный молодняк	5	2,5
взрослые свиньи	9	6
Лошади	20	10
Овцы взрослые	2,5	1
молодняк	1,5	0,5
ягнята при искусст. выращивании	1	0,3
Куры взрослые	0,175-0,3	-
Молодняк яичных кур	0,125	-
Бройлеры	0,158	-
Утки	0,423	-
Молодняк уток	0,23	-

Таблица 38 - Объемная масса и влажность навоза и торфокрошки

Вид навоза	Объемная масса, кг/м ³	Влажность, %
Экскременты	1010-1100	83-85
Навоз свежий, солоmistый	400-500	75
Навоз слежавшийся*	700-1200	75
Торфонавоз с содержанием подстилки, %:	970	83-84
9	590	80-81
10	440	80
15		
Торфокрошка	450-600	45-60

Примечание. * Объемная масса слежавшегося навоза от крупного рогатого скота после 2-5 месяцев хранения примерно 700-800 кг/м³.

Учебное издание

Рубина Марина Валентиновна,
Щебеток Ирина Владимировна,
Карташова Анна Николаевна

**ЗООГИГИЕНА.
ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ**

Учебно-методическое пособие

Ответственный за выпуск М. В. Рубина
Технический редактор О. В. Луговая
Компьютерный набор М. В. Рубина, И. В. Щебеток
Компьютерная верстка Е. В. Морозова
Корректор Т. А. Никитенко

Подписано в печать 07.04.2022. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 100 экз. Заказ 2243.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/ 362 от 13.06.2014.
ЛП №: 02330/470 от 01.10.2014 г.
Ул. 1-я Доватора, 7/11, 210026, г. Витебск.
Тел.: (0212) 48-17-82.
E-mail: rio@vsavm.by
<http://www.vsavm.by>